

パナソニックがお勧めする Windows® 7.

■Let's note SX2の主な仕様

品 番		12.1型HD+液晶搭載モデル		11.6型HD液晶搭載モデル
		CF-SX2JDHYS	CF-SX2JDRYS	CF-SX2JWJYS
OS※1	ベースOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (日本語版) / Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (日本語版) (Windows XP Mode搭載)		
	インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (日本語版) (Windows XP Mode搭載)		
CPU		インテル® vPro™ テクノロジー採用※2 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (インテル® スマートキャッシュ 3MB※3、動作周波数2.60GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30GHz)		
チップセット		モバイルインテル® QM77 Express チップセット		
メインメモリ※3・ビデオメモリ※3		標準4 GB※4 DDR3L SDRAM (最大8 GB) ※5空きスロット1・最大1551 MB (メインメモリと共用) ※6		
グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)		
HDD/SSD※7		HDD 250 GB (Serial ATA) SSD 128 GB (Serial ATA) HDD 250 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約15 GBをリカバリ領域、約300 MBをシステム領域として使用 (ユーザー使用不可)		
CD/DVDドライブ		スーパーマルチドライブ内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能搭載		
連続データ 転送速度 ※8 ※9	再 生	DVD-RAM※10 最大5倍速、DVD-R※11 最大8倍速、DVD-RW/DVD-R DL/DVD-ROM 最大8倍速、+R/+R DL/+RW 最大8倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-ROM/CD-R/CD-RW 最大24倍速、High-Speed CD-RW 最大24倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大24倍速		
		DVD-RAM※10 最大5倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-R DL 最大6倍速、DVD-RW 最大6倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大6倍速、+RW 最大4倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 4倍速、High-Speed CD-RW 10倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大16倍速		
	対応ディスク、 および対応 フォーマット※9	再 生	DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R※11 (1.4GB、2.8GB、4.7GB)、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)、DVD-R DL (8.5GB)、DVD-RAM※10 (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)、+R (4.7GB)、+R DL (8.5GB)、+RW (4.7GB)、High Speed +RW (4.7GB)、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD、CD EXTRA、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW、CD-TEXT	
		記 録	DVD-RAM※10 (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)、DVD-R (1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General)、DVD-R DL (8.5GB)、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)、+R (4.7GB)、+R DL (8.5GB)、+RW (4.7GB)、High Speed +RW (4.7GB)、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW	
表示方式		12.1型 (16:9) TFTカラー液晶 HD+ (1600×900ドット)		11.6型 (16:9) TFTカラー液晶 HD (1366×768ドット)
内部LCD表示		1600×900ドット: 約1677万色※12		1366×768ドット: 約1677万色※12
外部ディスプレイ表示※13		800×600ドット、1024×768ドット、1280×720ドット、1280×768ドット、1280×1024ドット、1360×768ドット、1366×768ドット、1400×1050ドット、1600×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット: 約1677万色		800×600ドット、1024×768ドット、1280×720ドット、1280×768ドット、1360×768ドット、1366×768ドット、1360×768ドット、1366×768ドット: 約1677万色※12
本体+外部ディスプレイ同時表示※13		1600×900ドット: 約1677万色※12		800×600ドット、1024×768ドット、1280×720ドット、1280×768ドット、1360×768ドット、1366×768ドット、1360×768ドット、1366×768ドット: 約1677万色※12
無線LAN※14		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 IEEE802.11a (W52/W53/W56) / b/g/n準拠※15 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)		
WiMAX		搭載されていません		
LAN※16※17・モデム		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・搭載されていません		
Bluetooth※18		Bluetooth v4.0		搭載されていません
サウンド機能		PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー		
セキュリティチップ		TPM (TCG V1.2準拠)※19		
カードスロット		PCカードスロット 搭載されていません、SDメモリーカードスロット※20×1スロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応)		
拡張メモリスロット		DDR3L 204ピン SO-DIMM×1スロット (1.35V/PC3-10600/DDR3L SDRAM)		
インターフェース		USB3.0ポート×2 (左側面)※21、USB2.0ポート×1 (右側面)※22、LANコネクタ (RJ-45)※16、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子※23、マイク入力端子 (ステレオミニジャック/M3 (プラグインパワー対応))※24、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャック/M3)		
カメラ	解像度	HD 720P		搭載されていません
	有効画素数	最大 1280×720ピクセル		
	マイク	搭載		
キーボード/ボイニングデバイス		OADG準拠キーボード (86キー)、キーピッチ: 19 mm (横) / 16 mm (縦) (一部キーを除く) / ホイールパッド		
電 源	ACアダプター※25	入力: AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力: DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V 専用		
	バッテリーパック	バッテリーパック (L): 7.2 Vリチウムイオン・公称容量13600 mAh/定格容量12800 mAh		バッテリーパック (S): 7.2 Vリチウムイオン・公称容量6800 mAh/定格容量6400 mAh
バッテリー	駆動時間※26	付属のバッテリーパック (L) 装着時: 約18時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)	付属のバッテリーパック (L) 装着時: 約19時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)	付属のバッテリーパック (S) 装着時: 約9時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)
		別売りのバッテリーパック (S) 装着時: 約9時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)	別売りのバッテリーパック (S) 装着時: 約9.5時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)	別売りのバッテリーパック (L) 装着時: 約18.5時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)
	充電時間※27	約4時間 (電源オフ時)、約5時間 (電源オン時)		約2.5時間 (電源オフ時)、約3時間 (電源オン時)
		消費電力 / エネルギー消費効率 / 達成率※28		
外形寸法		最大約65 W※29 / 2011年度基準 N区分0.081 E+AA (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値: 39 W		
		幅295 mm×奥行216.2 mm×高さ※30 25.4 mm		幅295 mm×奥行197.5 mm×高さ※31 26.4 mm
質 量※32	パソコン本体	約1.41kg (付属のバッテリーパック (L) (約0.43kg) 装着時)	約1.34kg (付属のバッテリーパック (L) (約0.43kg) 装着時)	約1.23kg (付属のバッテリーパック (S) (約0.22kg) 装着時)
	ACアダプター	約0.2kg (電源コード (約0.06kg) 除く)		
使用環境条件		温度: 5℃ ~ 35℃、湿度: 30%RH ~ 80%RH (結露なきこと)		
導入済みソフトウェア※1		Microsoft® Internet Explorer 9.0、ネットセクター3、無線切り替えユーティリティ、Infinium TPM Professional Package V3.7※33、Adobe Reader、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、Hotkey 設定、電源プラン強化ユーティリティ、ヒートアップ制御ユーティリティ、Microsoft® Windows® Media Player 12、CyberLink Power2Go V10※34、プロジェクトヘルパー、インテル® WiDiソフトウェア※35、クイックブートマネージャー、オペテカルディスプレイ文字変更ユーティリティ、PC情報ポプアップ、PC情報ビューアー、Aptioセッティングユーティリティ、PC-Diagnostic ユーティリティ※36 ハードディスクデータ消去ユーティリティ※37、DirectX 11、Microsoft® .NET Framework 4.0、インテル® PROSet/Wireless Software、インテル® My Wi-Fi テクノロジー、VIP Access for Desktop、セキュリティ設定ユーティリティ※38 [フィルタ-6.0] 30日間無料お試し版※33 NumLockお知らせ※33、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※33、USBキーボードヘルパー※33、ディスプレイヘルパー※33、Wireless Manager mobile edition 5.5※38※39、ズームビューアー※33、びんたリビュー※33、Windows XP Mode※33※39、Roxio Creator LJB (MyDVD含む)※40、Dashboard for Panasonic PC、画面分割ユーティリティ、USB充電設定ユーティリティ、リカバリディスク作成ユーティリティ		
		Bluetooth Stack for Windows® by TOSHIBA、カメラユーティリティ、スマートアーチ		—
付属品		ACアダプター、バッテリーパック (L)、取扱説明書 等		ACアダプター、バッテリーパック (S)、取扱説明書 等

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

	品名	品番	希望小売価格 税別(15,000円)
ハードディスクに関するお問い合わせは、 弊社サポートセンターへお電話ください。 ※ハードウェアの仕様や保証内容は各メーカーのホームページでご確認ください。また、本機の動作には電源ケーブルとデータケーブルが必要です。	パタリーバグ(L) #912・質量：約93 kg	CF-VZSU76JS	15,750円 (税抜 15,000円)
	パタリーバグ(S) #893・質量：約0.22 kg	CF-VZSU75JS	10,500円 (税抜 10,000円)
	RAMモジュール 4GB (20ピン、SO-DIMM) PC3-10600 /DDR3L SDRAM	CF-BAXO4GU	オープン価格
	ACアダプター(同梱品を本体に標準付属) 電圧：約0.2 kV 電源コード(約0.06 kg)付属#4	CF-AA6412CJS	10,500円 (税抜 10,000円)
	MIC/Aダーター 質量：約0.11kg(コールドスタート時0.02kg程度) 電源コード(約0.06kg)付属#4	CF-AAA001AS	6,300円 (税抜 6,000円)
	天板カバー(ブルーエディサイズ)* #5 天板カバー(ピンククラスター)* #5	CF-FRCSX2A8 CF-FVRCSXP2B	オープン価格 オープン価格
天板カバー(ブルーストードライン)* #5 (在庫限り)	CF-FVRCSXB18	オープン価格	
天板カバー(レッドトップ)* #5 (在庫限り)	CF-FVRCSXR13	オープン価格	
天板カバー(ホワイトベージア)* #5 (在庫限り)	CF-FVRCSX1W7	オープン価格	
ラブリックスター(12インチHD液晶搭載モデル専用)	CF-CPSU2J5	オープン価格	
ラブリックスター(11インチHD液晶搭載モデル専用)	CF-CPSU3J5	オープン価格	


*オプション・選べる商品には希望小売価格が定めておりません。

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。

●無線LANご使用時のセキュリティについてhttp://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

推奨品 株式会社 バッファロー WZR-HP-AG

 このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準値を100%以上達成しています



PCグリーンラベルに適合
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。
基準、適合製品および環境性能レーティングの詳細は、
http://panasonic.biz/nc/ecycle/green/nc_green_label.htmlをご覧ください。

■オプション

品 名	品 番	希望小売価格
バッテリーパック(L)※192、質量:約0.43 kg	CF-VZSU76JS	15,750円 (税抜15,000円)
バッテリーパック(S)※263、質量:約0.22 kg	CF-VZSU75JS	10,500円 (税抜10,000円)
RAMモジュール 4GB (204ピン SO-DIMM PC3-10600/DDR3L SDRAM)	CF-BAx04GU	オープン価格
ACアダプター(同等品を本体に標準添付) ・質量:約0.2 kg ・電源コード(約0.06 kg)付属※4	CF-AA6412CJS	10,500円 (税抜10,000円)
ミニACアダプター 質量:約0.11 kg(ウォールマウント約0.02 kg付属) 電源コード(約0.06kg)付属※4	CF-AAA001AS	6,300円 (税抜6,000円)
天板カバー(ブルーシェイプイズ)※5	CF-VRCSX2A8	オープン価格
天板カバー(ピンククラスター)※5	CF-VRCSX2P8	オープン価格
天板カバー(ブルースピードライン)※5 (在庫限り)	CF-VRCSX1B8	オープン価格
天板カバー(レッドソフィール)※5 (在庫限り)	CF-VRCSX1R3	オープン価格
天板カバー(ホワイトベリジン)※5 (在庫限り)	CF-VRCSX1W7	オープン価格
ファンフィルター(121型)H+液晶搭載モデル専用	CF-VPS02JS	オープン価格
ファンフィルター(116型)H+液晶搭載モデル専用	CF-VPS03JS	オープン価格

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※1 CF-SX2JDHYS/SX2JDRYS本体の同梱バッテリーと同名。※2 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※3 CF-SX2JWJYS本体の同梱バッテリーと同名。※4 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※5 CF-SX2JDHYS/SX2JDRYS専用。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html