

カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

DC12 V用 ACアダプター ■定格

WV-PS16

本体希望小売価格
8,000円(税抜)



入力	AC100 V 0.4 A 50 Hz/60 Hz
出力	DC12 V、1.3 A
消費電力	20 W(40VA)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	[幅]46 mm [高さ]33 mm [奥行き]98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず) コード長：約5000 mm、電源コード：約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格 24,500円(税抜)



●AC24 V用カメラに
最大4.2 Aの電流を供給。

■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング：AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源：ON/ OFF、テレビカメラ一斉：ON/ OFF
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	[幅]210 mm [高さ]95 mm [奥行き]161 mm (ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル：アルミヘアラインアルマイト処理 カバー：SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面：SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■CCTV24 Vアダプター(WV-7390)とカメラとの延長距離(アナログカメラに限る)

AWG	断面積 (mm ²)	往路抵抗値 (Ω/km)	カメラ消費電力 (5.2 W)	カメラ消費電力 (43 W)	カメラ消費電力 (55 W)
20	0.52	66.6	135 m以内	20 m以内	15 m以内
18	0.823	41.9	210 m以内	35 m以内	20 m以内
17	1.04	33.2	270 m以内	45 m以内	30 m以内
16	1.31	26.3	340 m以内	60 m以内	35 m以内
14	2.08	16.6	540 m以内	95 m以内	60 m以内

■各カメラの電源および適合ユニット・アダプター

カメラ品番	電源	カメラ駆動ユニット	ACアダプター	CCTV24 Vアダプター
		WV-PS108A WV-PS178 WV-PS174 WV-PS17	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)
システムカメラ				
WV-CW590A	AC100 V	—	—	—
WV-CW590	AC100 V	—	—	—
WV-CS580	AC100 V	—	—	—
WV-CW634F	AC24 V DC12 V	—	◎※	◎6台に供給(ヒーター使用時)
WV-CF314L	AC24 V DC12 V	—	◎	◎22台に供給
WV-CF344	AC24 V DC12 V	—	◎	◎35台に供給
WV-CW324L	AC24 V DC12 V	—	◎	◎15台に供給
WV-CP630	AC100 V	—	—	—
WV-CP634	AC24 V DC12 V	—	◎	◎
WV-CP304	AC24 V DC12 V	—	◎	◎35台に供給
テルックカメラ				
WV-CW32L	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
WV-CW185	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
WV-CW125	VP多重	◎	—	—
WV-CP65/WV-CP65V	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
WV-CP30/WV-CP30V	VP多重	◎	—	—
WV-CP08V	VP多重	◎	—	—
WV-CF32/WV-CF30	VP多重	◎	—	—
WV-CF31L	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—

※ヒーターユニット使用時 WV-PS16は使えません。

◎上記掲載のアナログカメラの機種は在庫限定商品です。

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

◎この紙面掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。