









※Panasonicブランド商品は在庫限定品となります(一部除く)

| Panasonic<br>HDアナログ<br>カメラ<br>機能比較表 |                            | 電源重畳タイプ   |   |   |   | 外部電源タイプ  |   |   |   |   |
|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|                                     |                            | 屋外タイプ   | 屋内タイプ   | 屋外タイプ   | 屋内タイプ   |  | 屋外タイプ   | 屋内タイプ   |   |   |
|                                     |                            | ドームタイプ  |   | ハウジング<br>レンズ一体型   | ボックスタイプ<br>(レンズ別売)  | ドームタイプ   |   | ハウジング<br>レンズ一体型   | ボックスタイプ<br>(レンズ別売)  |   |
|                                     |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                     |                            | [スモークドームカバー]  |   |   |   | [スモークドームカバー]   |   |   |   |   |
|                                     |                            | WV-AV41L  | WV-AF21L  | WV-AW31L  | WV-AP11   | WV-AF214L  | WV-AF202L   | WV-AW314L   | WV-AP14   |   |
| 電源                                  | HDアナログカメラ駆動ユニット            | ●   | ●   | ●   | ●   |  |   |   |   |   |
|                                     | DC12 V                     |   |   |   |   | ●  | ●   | ●   | ●   |   |
|                                     | AC24 V(50 Hz / 60 Hz)      |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●   |   |
| 基本                                  | 映像出力 <sup>※1</sup>         | ●(HD VIDEO/SD VIDEO)  |   |   |   |  | ●<br>(HD VIDEO)   | ●<br>(HD VIDEO/SD VIDEO)  |   |   |
|                                     | 防水性(IP66) <sup>※2</sup>    | ●   |   | ●   |   |  |   | ●   |   |   |
|                                     | 耐衝撃性(IK10) <sup>※3</sup>   | ●   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|                                     | 耐風速性(風速40 m/s 以下)          | ●   |   | ●   |   |  |   | ●   |   |   |
| カメラ部                                | 撮像素子(CMOSセンサー)             | 1/2.8   | 1/2.8   | 1/2.8   | 1/2.8   | 1/2.8  | 1/2.8   | 1/2.8   | 1/2.8   |   |
|                                     | 有効画素数                      | 約210万画素   | 約210万画素   | 約210万画素   | 約210万画素   | 約210万画素  | 約210万画素   | 約210万画素   | 約210万画素   |   |
|                                     | 解像度                        | 1920x1080   | 1920x1080   | 1920x1080   | 1920x1080   | 1920x1080  | 1920x1080   | 1920x1080   | 1920x1080   |   |
|                                     | カラー最低照度(ルクス) <sup>※4</sup> | 0.1   | 0.15  | 0.1   | 0.1   | 0.15   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |   |
|                                     | 白黒最低照度(ルクス) <sup>※4</sup>  | 0(IR LED点灯時)  |   |   | 0.05  | 0(IR LED点灯時)   |   |   | 0.05  |   |
|                                     | S/N                        | 50 dB   | 50 dB   | 50 dB   | 50 dB   | 50 dB  | 50 dB   | 50 dB   | 50 dB   |   |
|                                     | ズーム比                       | 2.9倍  | 2.9倍  | 2.9倍  |   | 2.9倍   | 1倍  | 2.9倍  |   |   |
|                                     | レンズ部 画角                    | 水平  | 35.6°~95.1°   | 35.6°~95.1°   | 35.2°~96.7°   |  | 35.6°~95.1°   | 106.5°  | 35.2°~96.7°   |   |
|                                     |                            | 垂直  | 20.0°~50.8°   | 20.0°~50.8°   | 19.8°~51.8°   |  | 20.0°~50.8°   | 57.5°   | 19.8°~51.8°   |   |
|                                     | 光量制御モード                    | OFF/WDR(ワイドダイナミックレンジ)/BLC(逆光補正)/HLC(強光補正)   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|                                     | 電子感度アップ                    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   | ● |
|                                     | 霧補正                        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   | ● |
|                                     | カラー白黒自動切換                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   | ● |
|                                     | 赤外線照明搭載(IR LED)/照射距離       | ●/30 m  | ●/30 m  | ●/40 m  |   | ●/30 m   | ●/15 m  | ●/40 m  |   |   |
| デジタルノイズリダクション                       | ●                          | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |   |   |
| プライバシーゾーン(16か所)                     | ●                          | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |   |   |
| 画面内文字表示(16文字)                       | ●                          | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |   |   |
| 動作検知(VMD)                           | ●                          | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |   |   |
| 映像反転表示                              | ●                          | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |   |   |
| RBSS認定品                             | ●                          | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |   |   |

※1:カメラの映像(SD VIDEO)を4:3モニタで表示させると画面の縦横比が縦長になります。コンポジット入力のできる16:9モニタで水平拡張モードの使用をお勧めします。

※2:防塵・防水性能 保護等級 IP66準拠。外来固形物に対して「耐じん形(6)」、水に対して「暴噴流(6)」の保護がなされていることを示します。(IEC60529 / JIS C 0920)

※3:耐衝撃性:IK10(IEC 62262)。断続的に振動が発生する場所への設置はできません。

※4:最低照度の測定条件は各カメラの定格または仕様書をご覧ください。

©Panasonicブランド商品は在庫限定品(一部除く)となり、生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。