

HDアナログ ディスクレコーダー 比較表

WJ-HL316

WJ-HL308

WJ-HL304


概要	HDD容量	8 TB (4 TB × 2)	4 TB (2 TB × 2)	2 TB (2 TB × 1)
	HDD増設(最大)	増設不可	増設不可	増設不可
	カメラ入力	16 ch (HD入力、SD入力ともに可)	8 ch (HD入力、SD入力ともに可)	4 ch (HD入力、SD入力ともに可)
	音声入力	4 ch	4 ch	4 ch
	圧縮方式	H.264	H.264	H.264
	画素数(録画時)	HD入力: 1920x1080 1280x720 720x480 SD入力: 720x480 720x240 360x240	HD入力: 1920x1080 1280x720 720x480 SD入力: 720x480 720x240 360x240	HD入力: 1920x1080 1280x720 720x480 SD入力: 720x480 720x240 360x240
	カメラ制御 (RS485)	●	●	●
	カスケード接続	—	—	—
	専用ソフトウェア	—	—	—
録画	録画方法	スケジュール/緊急(手動)/ アラーム(イベント/動作検知(VMD))	スケジュール/緊急(手動)/ アラーム(イベント/動作検知(VMD))	スケジュール/緊急(手動)/ アラーム(イベント/動作検知(VMD))
	録画モード設定	カメラごと設定可能	カメラごと設定可能	カメラごと設定可能
	最大録画レート	最大: 480ips @ Full HD / HD / D1 / Half D1 / CIF	最大: 240 ips @ Full HD / HD / D1 / Half D1 / CIF	最大: 120 ips @ Full HD / HD / D1 / Half D1 / CIF
	動作検知(VMD)	●	●	●
	予約タイマー録画	●	●	●
	外部センサー連動	●	●	●
	プレアラーム機能	●	●	●
	同時録画再生(多画面分割表示)	●	●	●
	再生・検索	検索機能	日時/イベント/タイムライン/ブックマーク/ 動作検知(VMD)/サムネイル	日時/イベント/タイムライン/ブックマーク/ 動作検知(VMD)/サムネイル
絞り込み検索		●	●	●
再生VMD		●	●	●
映像表示パターン		1 / 2x2 / 1+5 / 1+7 / 3x3 / 4x4 画面	1 / 2x2 / 1+5 / 1+7 / 3x3 画面	1 / 2x2 画面
A-Bリピート		—	—	—
最新画像		●	●	●
電子ズーム		●	●	●
その他	マウス操作	●	●	●
	HDMI出力	● (4K/Full HD)	● (Full HD)	● (Full HD)
	VGA出力	Full HD	Full HD	Full HD
	スポットモニター出力	●	—	—
	稼動中HDD交換	—	—	—
	多画面フルレート表示	ライブ表示可	ライブ表示可	ライブ表示可
	ネットワーク対応	可(IP)/内蔵	可(IP)/内蔵	可(IP)/内蔵
	ユーザーレベル設定	ユーザ名、パスワード	ユーザ名、パスワード	ユーザ名、パスワード
	記録画像取り出しメディア	USBメモリー	USBメモリー	USBメモリー
	RBSS認定品	●	●	●
関連商品	関連金具/ 他社製関連商品	●ラックマウント金具 YBSKG033 ※株式会社ワイ・ビー・エス製 ●GPSタイムサーバー TSV-500GP ※シチズンTIC株式会社製 ●FMタイムサーバー SN-1010 ※セイコーソリューションズ株式会社製	●ACアダプター付属 ●GPSタイムサーバー TSV-500GP ※シチズンTIC株式会社製 ●FMタイムサーバー SN-1010 ※セイコーソリューションズ株式会社製	●ACアダプター付属 ●GPSタイムサーバー TSV-500GP ※シチズンTIC株式会社製 ●FMタイムサーバー SN-1010 ※セイコーソリューションズ株式会社製

※株式会社ワイ・ビー・エス: <http://www.ybserve.co.jp/assen.html>

※シチズンTIC株式会社: <https://tic.citizen.co.jp/timeserver/index.html>

※セイコーソリューションズ株式会社: <https://www.seiko-sol.co.jp/products/naviclock/>