Panasonic

ワイヤレスプレゼンテーションシステム
送信機

TY-WP2B1
TY-WPB1



セット内容

品番	TY-WP2B1	TY-WPB1
セット内容	送信機2台、送信機ケース	送信機1台
梱包外形寸法	W250 x H89 x D180 mm	W155 x H62 x D105 mm
梱包重量	1.2 kg	345 g
付属品	・USB延長ケーブル(2)　・取扱説明書　・保証書	・USB延長ケーブル　・取扱説明書　・保証書

送信機

機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)


仕様	
最大入力解像度/フレームレート	1920 x 1080/60p (HDMI入力)
データレート	Max.433 Mbps
周波帯域	5GHz帯 5,150 MHz-5,250 MHz 36/40/44/48チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11ac
セキュリティ	WPA/WAP2/WPA3 (WPA3-Enterprizeは非対応)
拡張デスクトップ	○
LED	(メインボタン) 赤：接続試行中 白：接続中 緑：表示 青：固定モード (サブボタン) 緑：マルチ接続使用中
到達距離 (送信機と受信機間の最大距離)	30 m (見通し/電波条件良好時)
接続端子	HDMI/USB-A (female) /USB-A (male)
電源	
電源	DC 5 V/0.9 A
消費電力(映像表示時)	4.5 W
機構	
外形寸法 (ケーブル含まない)	W51 x H21 x D73 mm
(ケーブル含む)	W51 x H21 x D283 mm
質量	約110 g
製品色	黒
材質	樹脂
抗菌仕様	○
環境条件	
動作使用条件	温度：0 ℃～ 35 ℃ 湿度：20%～ 80% (結露のないこと)
保管条件	温度：-20 ℃～ 60 ℃ 湿度：20%～ 80% (結露のないこと)
認証	
CE、FCC、MIC	

対応信号表


HDMI入力対応信号種	
1920x1080@60Hz	1280x720@60Hz
1920x1080@50Hz	1280x720@50Hz
1920x1080@30Hz	

外形寸法図

単位：mm



接続端子



送信機ケース

機器定格（定格および外観は、予告なく変更する事があります）

単位：mm

機構	
外形寸法	W151.3 x H41.6 x D198.0 mm
質量	約315 g
製品色	黒
材質	樹脂
環境条件	
保管条件	温度：-20℃～ 60℃
	湿度：20%～ 80% （結露のないこと）

