

4K/HDインテグレートドカメラの出力フォーマット/機能比較表

		4Kインテグレートドカメラ	HDインテグレートドカメラ			屋外対応 HD インテグレートドカメラ	
品番		AW-UE70W/K	AW-HE130W/K	AW-HE70 シリーズ	AW-HE2	AW-HR140	
出力フォーマット	2160/29.97p, 25p	● HDMIのみ	—	—	—	—	
	1080/59.94p	●	●	● HW/HKモデルのみ	●	●	
	1080/29.97p	●	● ^{*1}	●	—	● ^{*1}	
	1080/23.98p	—	● ^{*2}	—	—	● ^{*2}	
	1080/50p	●	●	● HW/HKモデルのみ	●	●	
	1080/25p	●	● ^{*1}	●	—	● ^{*1}	
	1080/59.94i	●	●	●	●	●	
	1080/50i	●	●	●	●	●	
	1080/29.97PsF	●	● ^{*3}	●	—	● ^{*3}	
	1080/25PsF	●	● ^{*3}	●	—	● ^{*3}	
	1080/23.98PsF	—	● ^{*3}	—	—	● ^{*3}	
	720/59.94p	●	●	●	●	●	
	720/50p	●	●	●	●	●	
	576/50p	—	● ^{*4}	—	●	—	
	576/50i	—	● ^{*4}	—	—	—	
	480/59.94p	—	● ^{*4}	—	●	—	
	480/59.94i	—	● ^{*4}	—	—	—	
主な機能	シネガンマ機能	●	●	●	—	●	
	DRS	●	●	●	●	●	
	Hybrid DNR	—	●	—	—	●	
	HDR モード	●	—	●	—	—	
	光学画揺れ補正 (OIS)	●	●	—	—	●	
	電子式 / ジャイロ補正	電子	—	電子	—	電子・ジャイロ補正	
	デジタルエクステンダーズーム	●	●	●	—	●	
	iズーム	●	—	●	●	—	
	独立色補正機能	16軸	12軸+肌色3軸	16軸	—	12軸+肌色3軸	
	色温度調整モード	●	●	●	—	●	
	シーンファイル	4種類	4種類	4種類	—	4種類	
	Freeze During Preset 機能	●	●	●	—	●	
	ナイトモード	●	●	●	—	●	
	IP コントロール	●	●	●	●	●	
	IP 映像モニタリング	●	●	●	● ^{*5}	●	
	IP 伝送 映像出力	H.264	4K/フルHD	フルHD	フルHD	—	フルHD
		Motion JPEG	4K ^{*6} /フルHD	フルHD	フルHD	640×360	フルHD
PoE 対応	PoE+	PoE+	PoE+	—	PoE++ ^{*7}		
ワイヤレスリモコン	最大4台	最大4台	最大4台	最大4台	—		
ターンロック機構採用	●	●	●	—	—		
ファンレス設計	●	●	●	●	—		
カラーバリエーション	白・黒	白・黒	白・黒	—	シルバー		
USB Video Class 1.0	●	—	●	●	—		
音声入力	●	●	●	マイク内蔵	●		

※ 1: Native 出力。 ※ 2: Over59.94i 出力。 ※ 3: 1080/25PsF は、モニター画面に 50i が表示される場合があります。また、1080/23.98PsF と 29.97PsF は、モニター画面に 59.94i が表示される場合があります。 ※ 4: 480/59.94p(i)、576/50p(i) の場合、HDMI 出力には P 信号を出力、SDI 出力には I 信号を出力します。 ※ 5: モバイル端末での使用はできません。 ※ 6: USB 出力のみ。 ※ 7: IEEE802.3bt (Draft ver.2.0) 準拠。