Panasonic

ワイヤレスプレゼンテーションシステム
基本セット

TY-WPS1



セット内容

製品名	受信機	送信機	送信機ケース
個数	1	2	1
梱包外形寸法	W250 x H134 x D180 mm		
梱包重量	2.0 kg		
付属品	・受信機取付金具　・HDMIケーブル　・USB延長ケーブル (2)　・ACアダプター ・ACアダプター変換プラグ　・ACアダプターケーブル　・取扱説明書　・保証書		

受信機

機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

仕様	
最大出力解像度/フレームレート	1920 x 1080/最大60p、 3840 x 2160/最大30p
送信機同時接続数	32台
同時に表示できるソース数	4
データレート (有線)	10/100/1000 (Mbps)
データレート (無線)	Max.867 Mbps
周波帯域	5 GHz帯 5,150 MHz - 5,250 MHz 36/40/44/48チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11a/n/ac
セキュリティ	WPA/WPA2/WPA3 (WPA3-Enterprizeは非対応)
LED	白：Power 投入 LAN 接続 WiFi 接続 USB接続
到達距離 (送信機と受信機間の最大距離)	30 m (見通し/電波条件良好時)
接続端子	HDMI/USB-A (female) /RJ45 (LAN)
電源	
電源	DC 5 V/2 A
消費電力 (映像表示時)	10 W
機構	
外形寸法	W120 x H26 x D81 mm (アンテナ除く)
質量	約181 g
製品色	黒
ファン	なし
材質	樹脂
盗難防止システム	セキュリティスロット
環境条件	
動作使用条件	温度：0 ℃～ 35 ℃ 湿度：20%～ 80% (結露のないこと)
保管条件	温度：-20 ℃～ 60 ℃ 湿度：20%～ 80% (結露のないこと)
主な機能	
HDMI-CEC	○
Wireless Display	○ (本体ファームウェア　1.14366.852以降対応*)
認証	
CE、FCC、MIC	


* 詳しくは販売店にお問い合わせください。

対応信号表


HDMI出力信号種		
3840x2160@30Hz RGB	1920x1080@60Hz	1280x800@60Hz
1920x1080@60Hz RGB	1920x1080@50Hz	1280x720@60Hz
4096x2160@24Hz	1920x1080@24Hz	1280x720@50Hz
3840x2160@30Hz	1280x1024@60Hz	1024x768@60Hz
3840x2160@25Hz	1280x960@60Hz	800x600@60Hz
3840x2160@24Hz		

外形寸法図

単位：mm



接続端子



送信機

機器定格（定格および外観は、予告なく変更する事があります）


仕様	
最大入力解像度/フレームレート	1920 x 1080/最大60p
データレート	Max.433 Mbps
周波帯域	5GHz帯 5,150 MHz-5,250 MHz 36/40/44/48チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11ac
セキュリティ	WPA/WAP2/WPA3 （WPA3-Enterprizeは非対応）
拡張デスクトップ	○
LED	（メインボタン）赤：接続試行中 白：接続中 緑：表示 青：固定モード （サブボタン）緑：マルチ接続使用中
到達距離 （送信機と受信機間の最大距離）	30 m （見通し/電波条件良好時）
接続端子	HDMI/USB-A (female) /USB-A (male)
電源	
電源	DC 5 V/0.9 A
消費電力（映像表示時）	4.5 W
機構	
外形寸法　（ケーブル含まない）	W51 x H21 x D73 mm
外形寸法　（ケーブル含む）	W51 x H21 x D283 mm
質量	約110 g
製品色	黒
材質	樹脂
抗菌仕様	○
環境条件	
動作使用条件	温度：0 ℃～ 35 ℃ 湿度：20%～ 80% （結露のないこと）
保管条件	温度：-20 ℃～ 60 ℃ 湿度：20%～ 80% （結露のないこと）
認証	
CE、FCC、MIC	

対応信号表


入力対応信号種	
1920x1080@60Hz	1280x720@60Hz
1920x1080@50Hz	1280x720@50Hz
1920x1080@30Hz	

外形寸法図

単位：mm



接続端子



送信機ケース

機器定格（定格および外観は、予告なく変更する事があります）

単位：mm

機構	
外形寸法	W151.3 x H41.6 x D198.0 mm
質量	約315 g
製品色	黒
材質	樹脂
環境条件	
保管条件	温度：-20℃～ 60℃ 湿度：20%～ 80% （結露のないこと）

