

機能対応表

2024年4月1日現在

ご覧いただく前に更新日をご確認ください

[illegible]

*1: ロングリーチモード対応

*2: マルチダイナミックバックライト

*3: LFV9シリーズのローカルディミングは常時設定されています。

*4 : DIGITAL LINK接続

*5: メインソフトVer.3.0000以降に対応。詳細は販売店にお問い合わせください。

* 6 : メインソフトVer.2.2000以降に対応。詳細は販売店にお問い合わせください。

* 7: モデルにより1つのグループとして設定できる台数が違います。詳細は各モデルの取扱説明書をご覧ください。

*8: SQUE1、SQUE2シリーズの対応アプリケーション機能領域の再生可能なアプリケーション形式、GUI、操作手順が他

※1. 対応フォーマットのファイルにも対応していません。制限事項については

*4.4: プログラムの規模/例示を載せています。

*12: 入力値と4入力カラム両面表示にいくつかの制限があります。詳細は各商品の取扱説明書をご覧ください。

*13: ヴィンセントVer. 1.10以降対応。詳細は販売店にお問い合わせください。

*14: マイクロトVer. 1.23以降対応。詳細は販売店にお問い合わせください。

*15: 98/86v型でScreen Transferを使用する際は、メインソフトウェアのVer.4.40以降が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

*16: Screen Transfer Ver.2を使用する際は、メインソフトウェアのVer.2.70以降が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

*17: マイクロVer. 3.10以降対応。詳細は販売店にお問い合わせください。

*18: カラーゼンナーによるディフューズの色調整には対応していません。

*19: 事前に最新バージョンのビデオウォルマナーのダウンロード

*20: 無償ソフトウェア「ビデオウォールマネージャー」のアップグレードキット

*21: ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。複数台

Note : 同一機能でもモデルによって仕様が異なる場合があります。詳細は各取扱説明書をご覧ください。