オプション対応表

2024年4月1日現在
ご覧いただく前に更新日をご確認ください。

タイプ			超高輝度				スタンダード																エントリー													マルチスクリーン			屋外		タッチスクリーン		
シリーズ名			SQ1H		WQ1H	WF1H	SQ2H				SQ				SQE								EQ							CQ				EF	VF		LFV	XF		BQ		BFE
製品品番			TH-86SQ1HJ	TH-75SQ1HJ	TH-65WQ1HJ	TH-55WF1HJ	TH-65SQ2HJ	TH-55SQ2HJ	TH-50SQ2HJ	TH-43SQ2HJ	TH-98SQ1J	TH-86SQ1J	TH-75SQ1J	TH-65SQ1J	TH-98SQE2J	TH-86SQE2J	TH-75SQE2J	TH-65SQE2J	TH-55SQE2J	TH-50SQE2J	TH-43SQE2J	TH-75SQE1J	TH-65SQE1J	TH-55SQE1J	TH-86EQ2J	TH-75EQ2J	TH-65EQ2J	TH-55EQ2J	TH-50EQ2J	TH-43EQ2J	TH-86EQ1J	TH-65CQ2J	TH-55CQ2J	TH-50CQ2J	TH-43CQ2J	TH-32EF2J	TH-55VF2HJ	TH-55VF2J	TH-55LFV9J	TH-49XF1HJ	TH-49XF1HTJ	TH-75BQ1J	TH-65BQ1J	TH-65BFE1J
			86	75	65	55	65	55	50	43	98	86	75	65	98	86	75	65	55	50	43	75	65	55	86	75	65	55	50	43	86	65	55	50	43	32	55	55	55	49	49	75	65	65
端子ボード	12G-SDI端子ボード	TY-SB01QS	●※1	●※1	●※1	●※2	●	●	●	●	●※3	●※3	●※3	●※3	●※4	●※4	●※4※5	●※4	●※4	●※4	●※4※6	●※4	●※4	●※4	●	●	●	●	●	●	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	非対応（スロットなし）	●※7	●※7	非対応（スロットなし）
	ワイヤレスプレゼンテーションシステム受信ボード	TY-SB01WP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	
	DIGITAL LINK端子ボード	TY-SB01DL	●※9	●※9	●※9	●※9	●	●	●	●	●※9	●※9	●※9	●※9	●※4※9※10	●※4※9※10	●※4※5※9※10※11	●※4※5※9※10※11	●※4※9※10※11	●※4※9※10※11	●※4※6※9※10※11	●※9	●※9	●※9	●	●	●	●	●	●	●											●※9	●※9	
据え置きスタンド		TY-ST75PE9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
		TY-ST55PE9	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		TY-ST43PE9	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		TY-ST43PE8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		TY-ST32PE2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
壁掛け金具	垂直取付型	TY-WK98PV1	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
設置金具（VF/LFVシリーズ対応）		TY-VK55LV2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
VESA規格準拠※12 取付穴ピッチ(mm)	800 x 500 (M8)	-	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	800 x 400 (M8)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	600 x 500 (M8)	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	600 x 400 (M8)	-	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	600 x 400 (M6)	-	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	400 x 400 (M8)	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	400 x 400 (M6)	-	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–
	400 x 200 (M6)	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200 x 200 (M6)	-	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100 x 100 (M4)	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
デジタルリンクスイッチャー		ET-YFB200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–
ソフトウェア	複数台監視制御ソフトウェア	基本機能（無償）※13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
		予兆監視機能（有償）※14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	コンテンツマネージメントソフトウェア	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–
	ビデオウォールマネージャー※13	-	●※15	●※15	●※15	●※15	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●※10	●		–	–	–
	自動ディスプレイ調整 アップグレードキット	TY-VUK10※16※17	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–

● …対応

仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

※1：このターミナルボードは、ディスプレイのメインソフトウェアバージョンが1.20以降で、ディスプレイのサブソフトウェアバージョンが01.10以降の場合にのみサポートされます。アップデートについては、販売店にお問い合わせください。

※2：画素数は水平1920 × 垂直1080です。解像度が異なる信号は画素数に変換されて表示されます。

※3：このターミナルボードは、ディスプレイのメインソフトウェアバージョンが4.50以降で、ディスプレイのサブソフトウェアバージョンが04.50以降の場合にのみサポートされます。アップデートについては、販売店にお問い合わせください。

※4：一部対応していない機能があります。

※5：縦置き設定では35℃以下の環境温度でご使用ください。

※6：横置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。

※7：このターミナルボードは、ディスプレイのメインソフトウェアバージョンが2.30以降で、ディスプレイのサブソフトウェアバージョンが02.20以降の場合にのみサポートされます。アップデートについては、販売店にお問い合わせください。

※8：このターミナルボードは、ディスプレイのメインソフトウェアバージョンが3.5000以降で、ディスプレイのサブソフトウェアバージョンが03.50以降の場合にのみサポートされます。アップデートについては、販売店にお問い合わせください。

※9：LAN制御には対応していません。

※10：デジタルリンクを用いたディジーチェーン接続は3台までとなります。

※11：4K信号に対応していません。

※12：VESA規格に準拠したモデルは金具メーカー製の汎用金具を必ず使用してください。また、工事は工事専門業者にご依頼ください。

※13：無償ソフトウェアです。ダウンロードはこちらをご覧ください。https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_software

※14：ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。

※15：カラーセンサーによるディスプレイの色調整には対応していません。

※16：事前に最新バージョンのビデオウォールマネージャーのダウンロードが必要です。ダウンロードはPASSサイトをご覧ください。

※17：無償ソフトウェア「ビデオウォールマネージャー」のアップグレードキット（有償）です。詳しくは商品ページをご覧ください。

★ 関連オプション仕様書はこちら: https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_spec#option