

対応オプション

PCスタイルで活用できるオプション

パナソニック純正オプション

キーボードベース

オープン価格

多機能なキーボードベースとの併用でノートPCとしても活用可能。
幅286.8 mm×奥行240.1 mm×高さ56.1 mm 質量：約910 g
USB3.0 Type-Aポート※1×1、USB3.0 Type-Cポート※1×1、拡張バスコネクタ、DC-IN



*本体装着時イメージ

オフィスワークに最適なクレードル

パナソニック純正オプション

クレードル※2 (G2用)

周辺機器

FZ-VEBG21U メーカー希望小売価格：63,800円(税込)
幅310 mm×奥行172 mm×高さ230 mm 質量：約1.5 kg



クレードル※2 (G1・G2共用)

周辺機器

FZ-VEBG11AU オープン価格
幅310 mm×奥行172 mm×高さ230 mm 質量：約1.5 kg



■クレードル インターフェース比較表

品名/品番	仕様
クレードル(G2用) FZ-VEBG21U	USB3.0 Type-Aポート※1×2、 USB2.0 Type-Aポート※1×2、 HDMI(4K出力対応)出力端子※3×2、 シリアルコネクタ※4、LANコネクタ※5
クレードル(G1・G2共用) FZ-VEBG11AU	USB3.0 Type-Aポート※1×2、HDMI出力端子※3、 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)※4、 シリアルコネクタ※5、LANコネクタ※5

携帯性を高めるオプション

パナソニック純正オプション

・ハンドストラップとショルダーストラップの同時装着可能
・ハンドストラップとショルダーストラップ装着状態で上記クレードル(FZ-VEBG21U/FZ-VEBG11AU)利用可能

ハンドストラップ

消耗品

FZ-VSTG21U メーカー希望小売価格：8,800円(税込)
タブレットを安定して長時間保持できるストラップ。



ショルダーストラップ

消耗品

FZ-VNSG21U メーカー希望小売価格：3,080円(税込)



その他オプション

パナソニック純正オプション

ACアダプター※6

周辺機器

CF-AA5713A2S
メーカー希望小売価格：11,000円(税込)
質量：約360 g(電源コードは除く)
電源コード付属
※同等品を本体に標準添付。



バッテリーパック

消耗品

FZ-VZSU1TU
メーカー希望小売価格：22,000円(税込)
公称容量：4540 mAh、
定格容量：4360 mAh/11.4 V
質量：約315 g
※同等品を本体に標準添付。



大容量バッテリーパック

消耗品

FZ-VZSU1UU
メーカー希望小売価格：25,300円(税込)
公称容量：約2.10kg(大容量バッテリーパック※1)
定格容量：6300 mAh/10.8 V
質量：約393 g



バッテリーチャージャー

周辺機器

FZ-VCBG21J
メーカー希望小売価格：38,500円(税込)
4連式
ACアダプター同梱※6



デジタイザーペン

消耗品

FZ-VNP026U
メーカー希望小売価格：4,840円(税込)
※同等品を本体に標準添付。



保護フィルム

消耗品

FZ-VPF38U
メーカー希望小売価格：7,590円(税込)
●ノングレアタイプ
●交換用
※出荷時に装着済み。



- オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴/防水、耐高温/耐低温加工を施しています。
- オプションの在庫状況、対応品番については、ウェブサイトでご確認ください。
- オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- バッテリーは、パナソニックPC専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。
- ※1 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※2 ACアダプターは同梱されておりません。FZ-G2本体同梱のACアダプターをご使用ください。
- ※3 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※4 RS-232C D-sub 9ピン。
- ※5 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。
- ※6 本体用のACアダプターです。
- ※7 本製品はAC100 V対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコネクセントに接続して使用してください。
- ※8 バッテリーチャージャーご使用時には、バッテリーチャージャーに同梱のACアダプターを使用してください。

アタッチメントオプション(別売)

簡単に着脱可能なので、お客様自身で機能追加いただけます。

拡張エリア①

・バーコードリーダー
・USB2.0 Type-Aポート
・LANコネクタ
・シリアルコネクタ
・サーマルカメラ



拡張エリア②

・非接触ICカードリーダー
・スマートカードリーダー

■アタッチメントオプション一覧

取付エリア	品番	メーカー希望小売価格(税込)	オプション
拡張エリア①※1	FZ-VBRG211U	62,150円	バーコードリーダー※2
	FZ-VUBG211U	8,250円	USB2.0 Type-Aポート
	FZ-VLNG211U	9,900円	LANコネクタ
	FZ-VSRG211U	17,050円	シリアルコネクタ※3
拡張エリア②※1	FZ-VTSG211U	112,200円	サーマルカメラ※4
	FZ-VRFG211U	18,700円	非接触ICカードリーダー
	FZ-VSCG211U	12,100円	スマートカードリーダー

- オプション取付時はオプションケースをネジで取り付けてください。
- 推奨する締付トルク：0.45 N・m ± 0.05 N・m (4.5 kgf・cm ± 0.5 kgf・cm)
- アタッチメントオプションを本体とは別途購入した際、無償保証期間は出荷日より1年間になります。延長保証の当社ウェブサイトの備考欄にオプションの製造番号を登録頂く、本体の出荷月から最大3年間に延長可能です。
- ※1 各拡張エリア内のオプションを同時に装着することはできません。
- ※2 クラス2レーザー製品です。ビームをのぞきこまないでください。
- ※3 同梱のケーブルを利用しての接続となります。
- ※4 導入済みのアプリケーション「Panasonic PC サーマルビューアー」より高機能な「Panasonic PC サーマルビューアー Pro」をご用意しております。詳しくは担当営業にお問い合わせください。本アプリケーションは、参考値としての温度表示を行うものですので、精度を要する業務・専門的な計測および取引・証明に使用することはできません。

品 番	標準モデル	ワイヤレスWANモデル	ワイヤレスWAN(5G)モデル
Windows 11 Pro Windows 10 Pro プレインストール済みモデル (Windows 11 Pro ダウンロード可能)※1	FZ-G2ABHBXAJ	FZ-G2ABHBEAJ	FZ-G2ABHBLAJ
	FZ-G2ABHBXKJ	FZ-G2ABHBEKJ	FZ-G2ABHBLKJ
O S※2	Windows 11 Pro Windows 10 Pro プレインストール済みモデル(Windows 11 Pro ダウンロード可能)※1 インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ(インテル® vPro® テクノロジー対応) (キャッシュ 6MB※4、動作周波数 1.70 GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 利用時は最大 4.40 GHz)		
CPU	8 GB LPDDR4x SDRAM メインメモリと共用※6		
メインメモリー※4	インテル® UHD グラフィックス(CPU内に蔵)		
ビデオメモリー※4	SSD 256 GB (PCIe)		
グラフィックアクセラレーター	10:1型WUXGA(1920×1200ドット)(16:10) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー、最小輝度 約2 cd/m²/最大輝度 約1000 cd/m²(平均)		
ストレージ※7	対応衛星：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 測定誤差：±2〜4m		
表示方式	無線LAN※8 インテル® Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a (W52/W53/W56※9)/b/g/n/ac/ ax準拠 (WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)		
位置測位	—		
無線LAN※8	—		
ワイヤレスWAN	LTE対応 (nanoSIMカード+eSIM対応※11)※10		5G<E対応 (nanoSIMカード+eSIM対応※11)※12
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T※13		
Bluetooth※14	Bluetooth v5.1 Class1		
サウンド機能	ステレオスピーカー		
セキュリティ	セキュリティチップ TPM (TCG V2.0準拠)		
カードスロット	—		nano SIMカードスロット
おもなインターフェース	【タブレット部】 【キーボードベース(別売)】		
キーボード※18	—		
ポインティングデバイス	タッチパッド※19 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、水滴モード時は3フィンガー対応)+デジタイザー、 タッチ操作モード：タッチ / 手袋 / 水滴 / ペン / ペンタッチ		
カメラ	フロントカメラ：200万画素(カメラカバー付き)、リアカメラ：800万画素+LEDフラッシュ		
センサー	照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー		
電源	ACアダプター※19 バッテリーパック		
電源	入力：AC100V〜240V(50Hz/60Hz)、出力：DC15.6V、7.05A(電源コードは100V対応) 11.4 V(Liイオン電池)、公称容量 4,540mAh/定格容量 4,360mAh 約18.5時間(大容量バッテリーパック※21 装着時：約26時間) キーボードベース※18 装着時：約17.5時間(大容量バッテリーパック※21 装着時：約25時間)		
バッテリー	—		
充電時間※22	約2.5時間(大容量バッテリーパック※21 装着時：約3時間)		
消費電力※23	最大約110 W、(社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画に基づく定格入力電力値：66 W		
外形寸法(突起部除く)	幅279.0 mm × 奥行188.0 mm × 高さ23.5 mm (キーボードベース※18装着時)幅287.0 mm × 奥行235.0 mm × 高さ52.7 mm		
本体質量※24	キーボードベース※18 約1.19kg(大容量バッテリーパック※21 装着時：約1.27kg) キーボードベース※18 約2.10kg(大容量バッテリーパック※21 装着時：約2.19kg)		約1.21kg(大容量バッテリーパック※21 装着時：約1.29kg) キーボードベース※18 約2.12kg(大容量バッテリーパック※21 装着時：約2.21kg)
頑丈性能※25	耐落下：タブレット時・キーボードベース装着時：180cm 落下試験(26方向、各6回)、タブレット時・キーボードベース装着時：90cm 落下試験(動作時、6方向、コンクリート) 防塵・防滴：IP65準拠、耐振動：MIL-STD-810H準拠		
使用環境条件※26	動作温度：-10℃〜50℃、動作湿度：30%RH〜80%RH(結露なきこと)、保管温度：-20℃〜60℃、保管湿度：30%RH〜90%RH(結露なきこと)		
無償保証※27	3年間 引き取り保守		
エネルギー消費効率/達成率※28	目標年度2022年度 12区分 14.9 [kWh/年] 省エネ基準達成率		
環境※29	PCグリーンラベル：★★★V14、グリーン購入：○		
付属品	ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 等		
Bluetooth対応プロファイル	Classic A2DP・AVRCP・HCRP・HFP・HID・OPP・PAN・SPP Low Energy HOGP		

- 上記の商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。
- ※Windows OS アップデートへの対応については、機種品番はそのまま変更せず、また、機種毎に設ける印刷タスキングにて出荷いたします。
- ※1 Windows 11にリカバリすると、当社ホームページ(https://askpc.panasonic.co.jp/win11/)からWindows 11のリカバリメディア作成データをダウンロードするサービスをご利用ください。
- ※2 お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリ機能を使ってインストールしたOSのみサポートします。
- ※3 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー(インテル® AMT)の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティ(AUT)の設定が必要となります。インテル® アイデンティティ・プロテクション・テクノロジー(インテル® IPT)をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要です。
- ※4 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。
- ※5 メモリーの増設はできません。
- ※6 コンピュータの動作状況により、メインメモリの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。
- ※7 ストレージ容量は1GB=1,000,000,000バイト、0.5TBは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で表示される場合があります。
- ※8 有効距離は302.11b/g/n/ax(2.4GHz)見出し50m、802.11a/ac/ax(5GHz)見出し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの条件により異なります)。OSなどの動作状況によって異なります。
- ※9 5GHz帯の無線ネットワークを使用する際には、WS2/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセサリを接続する必要があります。
- ※10 5GHz帯の無線ネットワークを使用する際には、WS2/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセサリを接続する必要があります。
- ※11 5GHz帯の無線ネットワークを使用する際には、WS2/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセサリを接続する必要があります。
- ※12 5GHz帯の無線ネットワークを使用する際には、WS2/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセサリを接続する必要があります。
- ※13 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- ※14 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※15 USB11/2/3.0対応、USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※16 USB3.1(Gen1)/2、USB PowerDelivery、DisplayPort※ Alternate Modeに対応しています。USB Type-C 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※17 USB11/2/3.0対応、USB Type-C対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※18 無線LANアクセサリは、無線LANアクセサリを接続する必要があります。
- ※19 無線LANアクセサリは、無線LANアクセサリを接続する必要があります。
- ※20 IETTA(バッテリー動作時間測定法Ver2.0)による駆動時間、バッテリー駆動時間は、動作環境：涼しい環境・システム設定により変動します。
- ※21 別売の大容量バッテリーパック(FZ-VZSU1UU)を使用した場合。
- ※22 バッテリー充電時間は、動作環境：システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- ※23 バッテリーの電圧が切れていてバッテリーが満充電や充電していないとは、パソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター本体で最大0.15Wの電力を消費します。
- ※24 付属のバッテリーパック装着時、平均値、各製品で質量が異なる場合があります。
- ※25 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴・防水・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを開いた状態の本体のみです。無接続・無電源を確保するものではありません。
- ※26 高温環境・低温環境で使用する場合は、直接触れないでください。高温環境・低温環境で使用する場合は、周辺機器の使用環境を確認してください。高温環境で継続的に使用すると製品寿命が短くなります。このような環境での使用は避け、低温環境で使用する場合は、起動時に時間がかかったり、バッテリー駆動時間が短くなったりすることがあります。また、バッテリー駆動の場合、起動時にファラダックモーターの予熱に電力を消費するため、バッテリー残量が少ないパソコンで起動しない場合があります。
- ※27 保証期間・条件についての詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
- ※28 エネルギー消費効率については、JIS C6263(2014)に規定する方法、およびエネルギー消費効率の表示方法、およびエネルギー消費効率の表示方法(自国基準2022年度)(EUE)を参考に算定した年間消費電力量(kWh/年)です。達成率の表示は、2022年度目標に対し、100%以上の場合：140%以上+AA、110%以上+140%未満+AA、100%以上+110%未満+AA、100%未満+100%未満+の値(%)です。
- ※29 環境についての詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

保証・サポート体制	3年間無償保証
ホームページからユーザー登録※するだけで、通常1年間の保証期間を3年間に延長、同時購入の純正オプションや保守も対象になります。通常保証後、さらに保証期間や保証範囲の拡張(有償)も可能です。※登録料は無料。ご購入時より1か月以内に登録していただけない場合は、通常の1年保証となります。	

(商標について)●Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows ロゴ、Office ロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●その他、本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。

法人向けPCご購入前相談窓口

0120-878655

ご購入相談、デモ機お貸出し、カタログ請求など

受付：9:30~12:00 13:00~17:30
(土日、祝日、年末年始、弊社所定の休日を除く)
フリーダイヤルご利用いただける場合は
TEL:06-6943-8748



★★★ V14

PCグリーンラベルに適合
本製品はパソコン3R推進協会「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。
基準、適合製品および環境性能レーティングの詳細は、<https://www.pc3r.jp/greenlabel/>をご覧ください。

このマークは省エネ法で定められた、2022年度までに達成しなければならない目標値の達成率を示します。
省エネ性能マークの緑は達成率100%以上を、省エネ性能マークの黄は達成率100%未満を表します。

パナソニック パソコン

お客様ご相談センター

0120-873029

パソコンに関する操作方法・技術的な質問にお答えします。

受付：9時〜20時(365日受付)

フリーダイヤルご利用いただけない場合はTEL:06-7634-8459

※中古製品および発売日から5年を超えた製品に対する技術相談料は有料となります。(2016年11月から)

モバパインソリューションズ事業部

〒540-8553 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番33号 ytv京橋ビル

このチラシの記載内容は2022年4月現在のものです。

CF-IQ2K22D

2022-04

Panasonic

CONNECT

碩丈タブレット PC

タフブック FZ-G2

カタログ

2022/4

現場カスタマイズ可能なFZ-G2が5Gに対応。
様々な業界のICT活用を強力にサポート！



拡張性	利便性向上と環境負荷の低減に貢献する
頑丈性/長時間	過酷な環境での作業を可能にする
操作性	現場の生産性を向上させる、最新OS搭載、5G通信対応

Windows 11

よりシンプルな体験がスタート

TOUGHBOOK

本カタログ掲載商品の価格には、
配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

FZ-G2

NEW

頑丈タブレット

FZ-G2

10.1型 WUXGA

標準モデル

展開モデル

ワイヤレスWANモデル

展開モデル

ワイヤレスWAN (5G) モデル

アタッチメントオプション

90cm

IP65準拠

耐振動設計

環境：-10℃～50℃

最大輝度：約1000cd/m²(平均)

多様な環境に対応可能な
現場でカスタマイズできる
10.1型頑丈タブレットPC

フロントカメラ
(顔認証対応、
カメラカバー付き)

リアカメラ
(LEDフラッシュ付き)

屋外作業に最適な
最大約1000cd/m²の
高輝度液晶。

手袋をしたまま*でも
水に濡れた状態*でも
タッチ操作が可能*

現場で容易に
バッテリー交換可能

デジタイザーペン付属

バーコードリーダーなどの
アタッチメントオプションを
お客様自身で後付け可能

騒音環境下でも
音声がかえやすい
88dBの
ステレオスピーカー

シリーズコンセプト

最新OSと5G通信に対応

高い継承性を持つWindows OS

5G/LTE (公衆網)とローカル5Gに対応

拡張性に優れた高性能10.1型頑丈タブレットPCが現場業務をサポート

現場使用を想定した独自試験実施の耐衝撃性能

多様な業務に対応できる高性能/拡張性

キーボードベース (別売) と合わせて
ノートPCとして利用可能 (コンバーチブルスタイル非対応)

WindowsタブレットPCなので、既に社内でPC用に運用されているWindowsをプラットフォームとした業務システムの流用や端末管理システムの利用が可能。また、PC用に運用されているセキュリティポリシーの適用も容易です。

ローカル5Gは、Sub6帯域で提供される5Gネットワークに接続。ノンスタンダードアローン (NSA) 方式とスタンダードアローン (SA) 方式に対応。複数の設備・機械を遠隔操作管理する用途などに最適です。

過酷な現場での使用に備え、MIL規格準拠の試験に加えて、より厳しい独自条件の耐衝撃試験を実施しています。

●MIL規格準拠：
タブレット時・キーボードベース装着時：
180cm落下試験 (26方向、合板)

●独自試験：
タブレット時・キーボードベース装着時：
90cm落下試験 (動作時、6方向、コンクリート)

MIL規格
準拠試験
180cm
落下試験実施

+

独自試験
90cm
落下試験実施

*画像はイメージです。実際の試験では、本体を閉じた状態で実施しています。

高/低温、振動、粉塵、水濡れなど
様々な環境下でも機能させるための設計

●耐高温/耐低温性能：-10℃～50℃
●防塵・防滴：IP65 準拠
●耐振動性能：MIL-STD-810H 準拠

Windows 11

よりシンプルな体験がスタート

FZ-G2が様々な業界の
現場用端末に最適な理由

食品製造業の場合

事務所用PCから専用端末まで
様々な用途に使える拡張性

豊富な
カスタマイズ

外付け
キーボード

豊富な端子

寒冷な倉庫内や製造ラインなど
過酷な環境で使える頑丈性

高度な生産管理システムなど
最新の設備にも対応できる性能

		標準モデル	ワイヤレスWANモデル	ワイヤレスWAN (5G) モデル
品番	Windows 11 Pro	FZ-G2ABHBXAJ	FZ-G2ABHBEAJ	FZ-G2ABHBLAJ
	Windows 10 Pro プレインストール済みモデル (Windows 11 Pro ダウングレード権行使) ^{※1}	FZ-G2ABHBXKJ	FZ-G2ABHBEKJ	FZ-G2ABHBLKJ
OS ^{※2}		Windows 11 Pro		
CPU		Windows 10 Pro プレインストール済みモデル(Windows 11 Pro ダウングレード権行使) ^{※1} インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー(インテル® vPro®テクノロジー対応) (キャッシュ 6MB、動作周波数 1.70 GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大4.40 GHz)		
液晶		10.1型(16:10) WUXGA(1920×1200ドット)静電容量式マルチタッチパネル ^{※3} +デジタイザー		
ストレージ		SSD 256 GB ^{※4}		
メモリー		8 GB ^{※5}		
質量 ^{※6}		約1.19kg(大容量バッテリーパック ^{※7} 装着時:約1.27kg) キーボードベース ^{※8} 装着時: 約2.10kg(大容量バッテリーパック ^{※7} 装着時:約2.19kg)		約1.21kg(大容量バッテリーパック ^{※7} 装着時:約1.29kg) キーボードベース ^{※8} 装着時: 約2.12kg (大容量バッテリーパック ^{※7} 装着時:約2.21kg)
駆動時間 ^{※9}		約18.5時間(大容量バッテリーパック ^{※7} 装着時:約26時間) キーボードベース ^{※8} 装着時:約17.5時間(大容量バッテリーパック ^{※7} 装着時:約25時間)		
外形寸法		幅279.0 mm × 奥行188.0 mm × 高さ23.5 mm(突起部除く) (キーボードベース ^{※8} 装着時) 幅287.0 mm × 奥行235.0 mm × 高さ52.7 mm(突起部除く)		
ワイヤレスWAN		—	LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応 ^{※11}) ^{※10}	5G<E対応(nanoSIMカード+eSIM対応 ^{※11}) ^{※12}

■インターフェース

タブレット部 前面・側面

タブレット部 天面・背面・底面

キーボードベース (別売)

持ち運びに
便利なハンドル

デタッチロック/
リリースレバー

セキュリティ
スロット

状態表示
ランプ

DC-IN

USB3.0
Type-A
ポート

USB3.0
Type-C
ポート

USB-C
ポート

状態表示ランプ

フロントカメラ (200万画素、カメラカバー付)

セキュリティ
スロット

照度センサー

機能ボタン

LANコネクタ

USB3.0 Type-A
ポート

USB3.1 Type-C
ポート
(USB Power
Delivery対応)

電源ボタン

音量ボタン

Windowsボタン

画面回転

拡張エリア①

リアカメラ
(800万画素、
LEDフラッシュ付)

ファン

バッテリーパック
(着脱式)

拡張エリア②

デジタイザーペン

拡張バスコネクタ

ディスプレイラッチ

「FZ-G2」の詳細はこちら

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/tough/lineup/g2-a

◆Windows OS アップデートへの対応については、機種品番はそのまま変更せず、また、機種毎に設ける切り替えタイミングにて出荷いたします。

※1 Windows 11にリカバリーするときは、当社ホームページ (https://askpc.panasonic.co.jp/win11/) からWindows 11のリカバリーメディア作成用データをダウンロードするサービスをご利用ください。※2 お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能を使ってインストールしたOSのみサポートします。※3 107インチ対応のマルチタッチ。水滴モード時は3フィンガータッチ。※4 ストレージ容量はGB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で表示される場合があります。※5 メモリー容量は1GB=1,073,741,824バイト。メモリーの増設はできません。※6 付属のバッテリーパック装着時、平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※7 別売の大容量バッテリーパック (FZ-VZSU11U) を使用した場合。※8 別売のキーボードベース (FZ-VEKG21U) を使用した場合。※9 JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。※10 受信時最大300Mbps/送信時最大50Mbps。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。国内専用です。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。※11 eSIMでの通信ができない場合もございますので、必ずご契約の前に通信事業者にご確認ください。弊社で動作確認済みの通信業者については、右記サイトを参照願います。https://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/005175 ※12 受信時最大4.14Gbps/送信時最大0.66Gbps。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。LTE契約のSIMを使用した場合、通信業者により接続性は保証されていません。* 感度・機能を変更することにより当機能を表現しております。手袋の種類によっては動作しないことがあります。また、水しぶきの量や状態によっては誤動作をしたり、動作しないことがあります。水滴モード時は3フィンガータッチになります。☆本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴・耐高/低温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。無破壊・無故障を保證するものではありません。あらかじめご了承ください。