

■ワイヤ送給装置

ワイヤ送給装置	YW-35DG2	YW-35DG2CA0	YW-50DG2	YW-50DG2CA0	YW-50DGW2
接続可能トーチ	CC取り付け金具接続方式				
定格電流	350 A		500 A		
適応ワイヤの種類	(0.8)/0.9/(1.0)/1.2 mm		1.2/1.4/(1.6) mm		
適応ワイヤ径 ^{※3}	軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW				
ワイヤ駆動機構	2駆2従方式				
スプール軸	ブレーキ付き				
ケーブル・ホース長	パワーケーブル：1.8 m 制御ケーブル：2.1 m ガスホース：4.8 m	パワーケーブル：10 m 制御ケーブル：10.3 m ガスホース：13.2 m	パワーケーブル：1.6 m 制御ケーブル：2.1 m ガスホース：4.8 m	パワーケーブル：10 m 制御ケーブル：10.3 m ガスホース：13.2 m	パワーケーブル：1.8 m 制御ケーブル：2.1 m ガスホース：4.8 m 給排水ホース：3.5 m
質量	12 kg	19 kg	13.5 kg	25 kg	14.5 kg

※3：（ ）は別売オプションで対応可能です。