

■溶接用トーチ（選択してください）

品番	定格電流(A)	冷却方式	使用率 (%)	適用ワイヤ径(mm)	ケーブル長 (m)	備考
YT-18CS4	180	空冷	40(CO ₂)・20(MAG)	0.8	3	
YT-20CS4	200	空冷	50(CO ₂)・50(MAG)	0.9/(1.0)/(1.2)	3	
YT-35CS4	350	空冷	45(CO ₂)・35(MAG)	(0.9)/1.0/1.2	3	
TY-35CE4	350	空冷	20(CO ₂)・20(MAG)	(0.9)/1.0/1.2	3	軽量タイプ
YT-35CH4	350	空冷	60(CO ₂)・35(MAG)	(0.9)/1.0/1.2	3	高使用率タイプ
YT-35CSM4	350	空冷	45(CO ₂)・35(MAG)	(0.9)/1.0/1.2	4.5	
YT-35CEM4	350	空冷	20(CO ₂)・20(MAG)	(0.9)/1.0/1.2	4.5	軽量タイプ
YT-35CHM4	350	空冷	60(CO ₂)・35(MAG)	(0.9)/1.0/1.2	4.5	高使用率タイプ
YT-35CSL4	350	空冷	45(CO ₂)・35(MAG)	1.2	6	
YT-35CHL4	350	空冷	60(CO ₂)・35(MAG)	1.2	6	
YT-50CS4	500	空冷	45(CO ₂)・35(MAG)	(1.2)/1.4/(1.6)	3	
YT-50CE4	500	空冷	25(CO ₂)・20(MAG)	(1.2)/1.4/(1.6)	3	軽量タイプ
TY-50CSM4	500	空冷	40(CO ₂)・35(MAG)	(1.2)/1.4/(1.6)	4.5	
YT-50CEM4	500	空冷	25(CO ₂)・20(MAG)	(1.2)/1.4/(1.6)	4.5	
YT-50CSL4	500	空冷	40(CO ₂)・35(MAG)	(1.2)/1.4/(1.6)	6	
YT-50CEL4	500	空冷	25(CO ₂)・20(MAG)	(1.2)/1.4/(1.6)	6	軽量タイプ
YT-50CSW4	500	水冷	80(CO ₂)・50(MAG)	1.2/1.4/1.6	3	水冷タイプ

※適用ワイヤ径の（ ）は別途部品が必要です。

※ステンレス溶接は専用ライナーが必要です。またRチップに変更してください。（要相談）

※4.5 m/6.0 mトーチは鉄ソリッドワイヤ専用です。