

通常消費電力＝消費電力（映像配信のみ）の表記について

本書では、セキュリティ機器の取扱説明書に明記している、「消費電力」の補足情報について記載しています。
製品（取扱説明書や製品ラベルなど）に記載している消費電力は、当該機種の最大消費電力です。
「通常消費電力＝消費電力（映像配信のみ）」の消費電力については、カメラタイプごとに以下のように定義しています。
ヒーター搭載機種や、赤外線照明(IR LED) 搭載機種は動作を停止している状態です。

- 1) ネットワークカメラ（全方位、ドームタイプ、ボックスタイプ）
 - ①十分な照度環境下で、暗部補正（シャッターやゲインアップ）が動作していない状態であること。
（LED照明付きカメラは照明が点灯していない：よってカラー配信時（白黒ではない））
 - ②レコーダーなどに対して1ストリームを30fpsにて配信している状態で以下であること。
（H264またはH.265、アスペクト比16:9、1280×720）
 - ③音声配信は行なっていない状態。（マイク入力または内蔵マイク付きカメラの場合）
 - ④SDメモリーカードに書き込みを行っていない状態。
- 2) パン・チルト・ズーム（PTZ）タイプネットワークカメラ
上記1）以外に ⑤PTZが動作していない状態。
- 3) モニタリングカメラ（カメラBB）
 - ①パン・チルト動作を行なっていない状態。
 - ②音声配信は行なっていない状態。
 - ③SDメモリーカードに書き込みを行っていない状態。
- 4) エンコーダー
 - ①レコーダーなどに対して1ストリームを30fpsにて配信している状態で以下であること。
（H.264、D1モード）※GXE500の場合は4ch全て。
 - ②音声配信は行なっていない状態。
 - ③SDメモリーカードに書き込みを行っていない状態。
- 5) CCTVカメラ（システムカメラ）
 - ①十分な照度環境下で、暗部補正（電子感度アップやゲインアップ）が動作していない状態。
（LED照明付きカメラは照明が点灯していない：よってカラー配信時（白黒ではない））
 - ②音声配信は行なっていない。（マイク入力または内蔵マイク付きカメラの場合）
- 6) CCTVカメラ（パン・チルト・ズームタイプカメラ）
上記5）以外に ③PTZが動作していない状態。
- 7) DC 12Vの電源電圧に関しては、その許容値は全て「± 1 0 %」となります。

 : 更新箇所

[○ドームタイプ](#)
[○ボックスタイプ](#)
[○PTZ\(Pan/Tilt/Zoom\) タイプ](#)
[○全方位タイプ](#)
[○モニタリングタイプ（BBシリーズ）](#)

ドームタイプ

製品品番	消費電力（表示値）	消費電力（映像配信のみ）	備考
WV-X8571NJ	DC12 V ：1.2 A／約15 W PoE+ DC 54 V：350mA/約20W （クラス4機器）	DC12 V ：0.76A／約9.1 W PoE+ DC 54 V：185mA/約10W （クラス4機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信x4眼 12本配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-S8531NJ	DC12 V ：1.2 A／約15 W PoE+ DC 54 V：390mA/約22W （クラス4機器）	DC12 V ：0.76A／約9.1 W PoE+ DC 54 V：119mA/約6.4W （クラス4機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信x4眼 12本配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-X8570N	PoE DC 48 V：265mA/約12.95W （クラス0機器）	PoE DC 48 V：190mA/約9.1W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信x4眼 8本配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-S8530N	PoE DC 48 V：210mA/約10.1W （クラス0機器）	PoE DC 48 V：139mA/約6.7W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信x4眼 8本配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-X2571LNJ	DC12 V ：980 mA／約11.8 W PoE DC 48 V ：260 mA／約12.5 W （クラス0機器）	DC12 V ：440 mA／約5.3 W PoE DC 48 V ：115 mA／約5.5 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps ・SD_ON、Read/Write なし ・IR LED オフ、Heater オフ
WV-X2533LNJ	DC12 V ：980 mA／約11.8 W PoE DC 48 V ：260 mA／約12.5 W （クラス0機器）	DC12 V ：440 mA／約5.3 W PoE DC 48 V ：115 mA／約5.5 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps ・SD_ON、Read/Write なし ・IR LED オフ、Heater オフ
WV-X2232LJ	DC12 V ：890 mA／約 10.7 W PoE DC 48 V ：230 mA／約 11 W （クラス0機器）	DC12 V ：440 mA／約5.3 W PoE DC 48 V ：115 mA／約5.5 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps ・SD_ON、Read/Write なし ・IR LED オフ
WV-S2572LNJ WV-S2552LNJ	DC12 V ：980 mA／約11.8 W PoE DC 48 V ：260 mA／約12.5 W （クラス0機器）	DC12 V ：440 mA／約5.3 W PoE DC 48 V ：115 mA／約5.5 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps SD_ON、Read/Write なし IR LED オフ
WV-S2570LNJ	DC12V ：880mA/約10.6W PoE DC 48 V ：230mA/約11.0W （クラス0機器）	DC12V ：379mA/約4.5W PoE DC 48 V ：104mA/約5.0W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 ・SD_ON Read/Writeナシ ・IR LED オフ ・ヒーター動作ナシ
WV-S2550LNJ	DC12V ：840mA/約10.2W PoE DC 48 V ：220mA/約10.6W （クラス0機器）	DC12V ：309mA/約3.7W PoE DC 48 V ：86mA/約4.1W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-S2536LNJ	DC12 V ：730 mA／約 8.8 W PoE DC 48 V ：190 mA／約 9.1 W （クラス0機器）	DC12 V ：350 mA／約 4.2 W PoE DC 48 V ：90 mA／約 4.3 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps SD_ON、Read/Write なし IR LED オフ
WV-S2536LTNJ	DC12 V ：860 mA／約 10.3 W PoE DC 48 V ：210 mA／約 10.1 W （クラス0機器）	DC12 V ：295 mA／約 3.5 W PoE DC 48 V ：77 mA／約 3.7 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps SD_ON、Read/Write なし IR LED オフ
WV-S2531LTN WV-S2531LN WV-S2511LN	DC12V ：750mA/約9.0W PoE DC 48 V ：195mA/約9.4W （クラス0機器）	DC12V ：357mA/約4.3W PoE DC 48 V ：98mA/約4.7W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-S2136LJ WV-S2116L WV-S2116LD	DC12 V ：720 mA／約 8.6 W PoE DC 48 V ：180 mA／約 8.7 W （クラス0機器）	DC12 V ：299 mA／約 3.6 W PoE DC 48 V ：76 mA／約 3.7 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps ・SD_ON Read/Writeナシ IR LED オフ
WV-S2135 WV-S2115	PoE DC 48 V ：100 mA／約 4.8 W （クラス2機器）	PoE DC 48 V ：76 mA／約 3.7 W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps
WV-S2131L WV-S2111L WV-S2111LD	DC12V ：560mA/約6.8W PoE DC 48 V ：150mA/約7.2W （クラス0機器）	DC12V ：310mA/約3.7W PoE DC 48 V ：91mA/約4.4W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-S2130 WV-S2130RJ WV-S2110J WV-S2110RJ	PoE DC 48 V ：110mA/約5.3W （クラス2機器） PoE DC 48 V ：100mA/約4.8W （クラス2機器）	PoE DC 48 V ：75mA/約3.6W （クラス2機器） PoE DC 48 V ：75mA/約3.6W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・映像配信のみの場合 →H.265配信
WV-U2134AJ WV-U2114AJ	PoE DC 48 V ：82mA/約3.9W （クラス2機器）	PoE DC 48 V ：60mA/約2.9W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps
WV-U2134J WV-U2114J	PoE DC 48 V ：82mA/約3.9W （クラス2機器）	PoE DC 48 V ：60mA/約2.9W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps

ドームタイプ

製品品番	消費電力（表示値）	消費電力（映像配信のみ）	備考
WV-SFN311A	DC12V ：370mA/約4.5W PoE DC 48 V：90mA/約4.3W （クラス2機器）	DC12V ：330mA/約4.0W PoE DC 48 V：80mA/約3.8W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ
WV-SFN310AJ	PoE DC 48 V：90mA/約4.3W （クラス2機器）	PoE DC 48 V：77mA/約3.7W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信
WV-SFV311A	DC12V ：710mA/約8.5W PoE DC 48 V：200mA/約9.6W （クラス0機器）	DC12V ：290mA/約3.5W PoE DC 48 V：90mA/約4.3W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-SFV310A	DC12V ：710mA/Approx. 8.5W PoE DC 48 V：200mA/Approx. 9.6W （クラス0機器）	DC12V ：290mA/Approx. 3.5W PoE DC 48 V：89mA/Approx. 4.3W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-SFV781L	DC12V ：1050mA/12.6W PoE DC 48 V：265mA/約12.95W （クラス0機器） ※1	DC12V ：430mA/5.2W PoE DC 48 V：131mA/約6.3W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-SFV531	DC12V ：750mA/約9W PoE DC 48 V：210mA/約10.1W （クラス0機器）	DC12V ：350mA/約4.2W PoE DC 48 V：100mA/約4.8W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-SFN531	DC12V ：450mA/約5.4W PoE DC 48 V：110mA/約5.3W （クラス2機器）	DC12V ：410mA/約4.9W PoE DC 48 V：100mA/約4.8W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ
WV-SFV631LT WV-SFV631L	DC12V ：1080mA/約12.9W PoE DC48V：270mA/約12.95W （クラス0機器） ※1	DC12V ：370mA/約4.4W PoE DC48V：110mA/約5.1W （クラス0機器）	・ヒーター付きモデル ・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-SFV611L	DC12V ：1010mA/約12.1W PoE DC48V：270mA/約12.95W （クラス0機器） ※1	DC12V ：310mA/約3.6W PoE DC48V：90.0mA/約4.2W （クラス0機器）	・ヒーター付きモデル ・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-SFN631L	DC12V ：760mA/約9.1W PoE DC48V：240mA/約11.1W （クラス0機器）	DC12V ：370mA/約4.4W PoE DC48V：110mA/約5.1W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-SFN611L	DC12V ：690mA/約8.2W PoE DC48V：200mA/約9.4W （クラス0機器）	DC12V ：310mA/約3.6W PoE DC48V：90.0mA/約4.2W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-S3530J WV-S3130J	PoE DC 48 V：65mA/約 3.1W （クラス1機器）	PoE DC 48 V：62mA/約 3.0W （クラス1機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 4ストリーム配信 ・microSD_ON Read/Writeナシ
WV-S3510J WV-S3110J	PoE DC 48 V：65mA/約 3.1W （クラス2機器）	PoE DC 48 V：51mA/約 2.4W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 4ストリーム配信 ・microSD_ON Read/Writeナシ
WV-SFV130 WV-SFV110	PoE DC 48 V：90mA/約 4.3W （クラス2機器）	PoE DC 48 V：79mA/約 3.8W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-SFN130 WV-SFN110	PoE DC 48 V：90mA/約 4.3W （クラス2機器）	PoE DC 48 V：79mA/約 3.8W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ

※1 カメラ受電側での最大消費電力

ボックスタイプ

製品品番	消費電力（表示値）	消費電力（映像配信のみ）	備考
WV-S1136J WV-S1116 WV-S1116D	DC12 V : 480 mA／約 5.8 W PoE DC 48 V : 130 mA／約 6.3 W (クラス2機器)	DC12 V : 292 mA／約 3.5 W PoE DC 48 V : 75 mA／約 3.6 W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps SD_ON、Read/Write なし
WV-S1135V WV-S1115V	PoE DC 48 V : 91 mA／約 4.4 W (クラス2機器)	PoE DC 48 V : 73 mA／約 3.5 W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps
WV-S1131 WV-S1111 WV-S1111D WV-S1112	DC12V : 460mA/約5.6W PoE DC 48 V : 120mA/約5.8W (クラス2機器)	DC12V : 266mA/約3.2W PoE DC 48 V : 79mA/約3.8W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-S1130V WV-S1130VRJ WV-S1110V WV-S1110VRJ	PoE DC 48 V : 100mA/約4.8W PoE DC 48 V : 90mA/約4.3W (クラス2機器)	PoE DC 48 V : 81mA/約3.9W PoE DC 48 V : 75mA/約3.6W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265配信
WV-U1134AJ WV-U1114AJ WV-U1133AJ WV-U1113AJ	PoE DC 48 V : 82 mA／約 3.9 W (クラス2機器) (クラス2機器) PoE DC 48 V : 75 mA／約 3.6 W (クラス2機器) (クラス2機器)	PoE DC 48 V : 60 mA／約 2.9 W (クラス2機器) PoE DC 48 V : 56 mA／約 2.7 W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps
WV-U1134J WV-U1114J	PoE DC 48 V : 82mA/約 3.9W (クラス2機器)	PoE DC 48 V : 60mA/約 2.9W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps
WV-U1133J WV-U1113J	PoE DC 48 V : 75mA/約 3.6W (クラス2機器)	PoE DC 48 V : 56mA/約 2.7W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps
WV-X1571LNJ	DC12 V : 930 mA／約11.2 W PoE DC 48 V : 240 mA／約11.5 W (クラス0機器)	DC12 V : 440 mA／約5.3 W PoE DC 48 V : 115 mA／約5.5 W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps ・SD_ON、Read/Write なし ・IR LED オフ、Heater オフ
WV-X1534LNJ	DC12 V : 930 mA／約11.2 W PoE DC 48 V : 240 mA／約11.5 W (クラス0機器)	DC12 V : 440 mA／約5.3 W PoE DC 48 V : 115 mA／約5.5 W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps ・SD_ON、Read/Write なし ・IR LED オフ、Heater オフ
WV-S1572LNJ WV-S1552LNJ	DC12 V : 930 mA／約11.2 W PoE DC 48 V : 240 mA／約11.5 W (クラス0機器)	DC12 V : 440 mA／約5.3 W PoE DC 48 V : 115 mA／約5.5 W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps SD_ON、Read/Write なし IR LED オフ
WV-S1570LNJ	DC12V : 830mA/約10.0W PoE DC 48 V : 230mA/約11.0W (クラス0機器)	DC12V : 393mA/約4.7W PoE DC 48 V : 107mA/約5.1W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 ・SD_ON Read/Writeナシ ・IR LED オフ ・ヒーター動作ナシ
WV-S1550LNJ	DC12V : 810mA/約 9.8W PoE DC 48 V : 210mA/約 10.1W (クラス0機器)	DC12V : 307mA/約 3.7W PoE DC 48 V : 85mA/約 4.1W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-S1536LNJ WV-S1516LN WV-S1516LDN	DC12 V : 710 mA／約 8.5 W PoE DC 48 V : 190 mA／約 9.1 W (クラス0機器)	DC12 V : 350 mA／約 4.2 W PoE DC 48 V : 90 mA／約 4.3 W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps SD_ON、Read/Write なし
WV-S1536LTNJ	DC12 V : 900 mA／約 10.8 W PoE DC 48 V : 220 mA／約 10.6 W (クラス0機器)	DC12 V : 290 mA／約 3.5 W PoE DC 48 V : 82 mA／約 3.9 W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps SD_ON、Read/Write なし ・IR LED オフ
WV-S1531LTNJ WV-S1531LNJ WV-S1511LNJ WV-S1511LDN WV-S1531LNSJ	DC12V : 750mA/約9.0W PoE DC 48 V : 195mA/約9.4W (クラス0機器)	DC12V : 357mA/約4.3W PoE DC 48 V : 99mA/約4.8W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-S1515L	PoE DC 48 V : 180 mA／約 8.6 W (クラス0機器)	PoE DC 48 V : 90 mA／約 4.3 W (クラス0機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps
WV-S1510	PoE DC 48 V : 110mA/約5.3W (クラス2機器)	PoE DC 48 V : 88mA/約4.2W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265配信
WV-U1533AJ	PoE DC 48 V : 75 mA／約 3.6 W (クラス2機器)	PoE DC 48 V : 56 mA／約 2.7 W (クラス2機器) (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps
WV-U1533J	PoE DC 48 V : 75mA/約 3.6W (クラス2機器)	PoE DC 48 V : 56mA/約 2.7W (クラス2機器)	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 30fps IR-LED オフ

ボックスタイプ

製品品番	消費電力（表示値）	消費電力（映像配信のみ）	備考
WV-SPW631LTJ WV-SPW631LJ WV-SPW611LJ	DC12V ：1080mA/約12.9W PoE DC 48 V：360mA/約12.95W （クラス0機器）※1	DC12V ：350mA/約4.2W PoE DC 48 V：120mA/約5.8W （クラス0機器）	・ヒーター付きモデル ・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-SPW611J	DC12V ：670mA/約8.1W PoE DC 48 V：230mA/約11.1W （クラス0機器）※1	DC12V ：294mA/約3.5W PoE DC 48 V：108mA/約5.2W （クラス0機器）	・ヒーター付きモデル ・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-SPW310	PoE DC 48 V：100mA/約4.8W （クラス2機器）	PoE DC 48 V：100mA/約4.8W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信
WV-SPN531A	DC12V ：500mA/約6.0W PoE DC 48 V：120mA/約5.8W （クラス2機器）	DC12V ：350mA/約4.2W PoE DC 48 V：90mA/約4.3W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ
WV-SPN311A	DC12V ：450mA/約5.4W PoE DC 48 V：110mA/約5.3W （クラス2機器）	DC12V ：310mA/約3.7W PoE DC 48 V：80mA/約3.8W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ
WV-SPN310VA	PoE DC 48 V：90mA/約4.3W （クラス2機器）	PoE DC 48 V：80mA/約3.8W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信
WV-SPW311AL	DC12V ：770mA/約9.24W PoE DC 48 V：200mA/約9.6W （クラス0機器）	DC12V ：330mA/約4.0W PoE DC 48 V：100mA/約4.8W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-SPV781LJ	DC12V ：1050mA/12.6W PoE DC 48 V：265mA/約12.95W （クラス0機器）※1	DC12V ：430mA/5.2W PoE DC 48 V：131mA/約6.3W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-SPN631	DC12V ：430mA/約5.1W PoE DC48V：130mA/約6.0W （クラス0機器）※1	DC12V ：337mA/約4.0W PoE DC48V：100mA/約4.8W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 SD Read/Writeナシ
WV-SPN611	DC12V ：390mA/約4.6W PoE DC48V：120mA/約5.6W （クラス0機器）※1	DC12V ：292mA/約3.5W PoE DC48V：86.4mA/約4.2W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ
WV-SP105A	DC12V ：190mA/約2.3W PoE DC48V：57mA/約2.6W （クラス2機器）	DC12V ：173mA/約2.1W PoE DC48V：55mA/約2.6W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信

※1 カメラ受電側での最大消費電力

PTZ(Pan/Tilt/Zoom) タイプ

製品品番	消費電力（表示値）	消費電力（映像配信のみ）	備考
WV-X6533LNJ WV-S6532LNJ WV-X6533LNSJ WV-S6532LNSJ	AC24V：3.4 A/約55W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W）DC54V ：約1.0 A/約50W PoE+ DC 54 V：470mA/約25W （クラス4機器）	AC24V：960mA／約14W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W） DC54V：約250mA／約13.5W PoE+DC54V：226mA／約12.2W （クラス4機器）	・映像配信のみの場合 →H.265 1ストリーム配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ ・IR LED オフ、ヒーター動作ナシ
WV-X6531NJ WV-X6511NJ WV-X6531NS	AC24V：3.4 A/約55W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W）DC54V ：約1.0 A/約50W PoE+ DC 54 V：470mA/約25W （クラス4機器）	AC24V：735mA/10.2W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W） DC54V：約182mA/約9.8W PoE+DC54V：約172mA/約9.3W （クラス4機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD Read/Writeナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-S6530NJ WV-S6530NS	AC24V：2.7 A/約43W PoE+ DC 54 V：430mA/約22W （クラス4機器）	AC24V：595mA／約8.1W PoE+ DC 54 V：143mA／約7.7W （クラス4機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-S6131 WV-S6111	DC12V：1 A／約12W PoE DC48V：250mA／12W （クラス0機器）	DC12V：540mA／約6.5W PoE DC48V：149mA／約7.2W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ
WV-S6130 WV-S6110	DC12V：1 A／12W PoE DC 48 V：250mA／12W （クラス0機器）	DC12V：619mA／約7.4W PoE DC 48 V：178mA／約8.5W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.265配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ
WV-SUD638	AC100～240 V ※2 50 Hz/60 Hz：1.4A ／約61W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W） DC54 V：1A/約51W [機能拡張ユニット（IR LEDユニット）装着時] AC100～240 V ※2 50 Hz/60 Hz：1.6A ／約71W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W） DC54 V：1A/約51W	AC100～240 V※2 50 Hz/60 Hz：310mA/約12W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W） DC54V：280mA/約12W	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・パン・チルト動作なし ・ヒーター動作なし ・IR LEDユニット装着なし
WV-SW598J WV-SW598AJ WV-SW397AJ WV-SW397BJ WV-SW397NJ （親水コート対応） WV-SW397J	AC24V※3：3.5 A/約55W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W）DC54V ：約1.0 A/約50W PoE+ DC 54 V：470mA/約25W （クラス4機器）	AC24V※3：720mA/10W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W） DC54V：約175mA/約9.5W PoE+DC54V：約165mA/約9W （クラス4機器） 2017年3月以降※4 AC24V※3：735mA/約10.2W 指定PoE給電装置 （インjekター：60W） DC54V：約182mA/約9.8W PoE+DC54V：約172mA/約9.3W （クラス4機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ ・ヒーター動作ナシ
WV-SC588 WV-SC588A WV-SC387 WV-SC387A	DC12V：1.0 A/12W PoE DC 48 V：250mA/約12W （クラス0機器）	DC12V：500mA/6W PoE DC 48 V：160mA/約8W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ

※2 AC入力電圧推奨範囲 ±10%

※3 AC24V推奨範囲 AC24V±10%（許容最大±15%）

※4 2017年3月リリースのファームウェアより性能改善のため消費電力が上がっています。
[（詳細はこちらのファームウェアダウンロードページを参照ください）](#)

全方位タイプ

製品品番	消費電力（表示値）	消費電力（映像配信のみ）	備考
WV-S4176J	DC12 V ：680 mA／約8.2 W PoE DC 48 V ：180 mA／約8.6 W （クラス0機器）	DC12 V ：411 mA／約4.9 W PoE DC 48 V ：109 mA／約5.3 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →魚眼モード H.265配信 30fps ・SD_On Read/Write無し
WV-S4156J	DC12 V ：520 mA／約6.2 W PoE DC 48 V ：140 mA／約6.7 W （クラス0機器）	DC12 V ：360 mA／約4.3 W PoE DC 48 V ： 95 mA／約4.6 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →魚眼モード H.265配信 30fps ・SD_On Read/Write無し
WV-S4576LJ	DC12 V ：1.1 A／約13.2 W PoE DC 48 V ：270 mA／約12.95 W （クラス0機器）	DC12 V ：432 mA／約5.2 W PoE DC 48 V ：111 mA／約5.3 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →魚眼モード H.265配信 30fps ・SD_On Read/Write無し ・IR LED オフ
WV-S4556LJ	DC12 V ：1.03A／約12.4 W PoE DC 48 V ：260 mA／約12.5 W （クラス0機器）	DC12 V ：385 mA／約4.6 W PoE DC 48 V ： 99 mA／約4.8 W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →魚眼モード H.265配信 30fps ・SD_On Read/Write無し ・IR LED オフ
WV-X4571L	DC12V ：1.04 A/約12.5W PoE DC 48 V：260mA/約12.5W （クラス0機器）	DC12V ：332mA/約4W PoE DC48V：88mA/約4.2W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →魚眼モードH.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-X4171	DC12V ：560mA/約6.7W PoE DC 48 V：150mA/約7.2W （クラス0機器）	DC12V ：316mA/約3.8W PoE DC48V：86mA/約4.1W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →魚眼モードH.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-S4550L	DC12V ：910mA/約10.9W PoE DC 48 V：240mA/約11.5W （クラス0機器）	DC12V ：250mA/約3W PoE DC48V：70mA/約3.4W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →魚眼モードH.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-S4150	DC12V ：385mA/約 4.6W PoE DC 48 V：105mA/約 5.1W （クラス2機器）	DC12V ：250mA/約 3W PoE DC48V：71mA/約 3.4W （クラス2機器）	・映像配信のみの場合 →魚眼モードH.265配信 ・SD_ON Read/Writeナシ
WV-SFV481 WV-SFN480	DC12V ：910mA/約10.9W PoE DC 48 V：200mA/約9.6W （クラス0機器）	DC12V ：570mA/約6.9W PoE DC48V：135mA/約6.5W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD_ON Read/Writeナシ

モニタリングタイプ（BBシリーズ）

製品品番	消費電力（表示値）	消費電力（映像配信のみ）	備考
BB-SC384B BB-SC382	DC12V ：690mA/約8.3W PoE DC 48 V：190mA/約9.1W （クラス0機器）	DC12V ：240mA/約2.8W PoE DC 48 V：75mA/約3.6W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ
BB-SW374	DC12V ：570mA/約6.9W PoE DC 48 V：170mA/約8.2W （クラス0機器）	DC12V ：295mA/約3.6W PoE DC 48 V：91mA/約4.4W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ
BB-SC364	DC12V ：570mA/約6.9W PoE DC 48 V：170mA/約8.2W （クラス0機器）	DC12V ：295mA/約3.6W PoE DC 48 V：91mA/約4.4W （クラス0機器）	・映像配信のみの場合 →H.264配信 ・SD Read/Writeナシ ・パン・チルト動作ナシ