

当社製カメラのホワイト系外観色について

2020年6月

i-PRO

■当社製カメラのカタログに記載されている仕上げ（外観色）のうちホワイト系の色呼称ごとの「近似色」の情報をお知らせいたします。



■定格

基本	電源※1	PoE (IEEE802.3af 準拠)
	消費電力※1	PoE DC 48 V : 82 mA / 約3.9 W (クラス2機器)
	使用環境	使用温度範囲：-10℃～+50℃ (電源投入時：0℃～50℃) 使用湿度範囲：10%～90% (結露しないこと)
	保存環境	保存温度範囲：-30℃～+60℃ 保存湿度範囲：10%～95% (結露しないこと)
	寸法	[幅]59 mm [高さ]49 mm [奥行き]116 mm (スライドカバー 突起含まず)
	質量	約155 g
	仕上げ	本体：ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト

ご注意：近似色を提案するものであり当社オリジナル色と同一色ではありません。

カタログ記載例

色呼称	主な製品	マンセル	日塗工	Pantone	RAL	備考
i-PRO ホワイト	i-PRO EXTERAM シリーズ	5PB9/0.5	J75-90A	649 C	RAL9003 (K5 CLASSIC)	2020年発売
セイルホワイト	アイプロシリーズ	5Y9/0.5	J25-90A	Cool Gray 1C	RAL9016 (K5 CLASSIC)	
ホワイト	HDアナログカメラ	5PB9/0.5	J75-90A	649 C	RAL9003 (K5 CLASSIC)	WV-AP11用
		5PB9/0.5	J75-90A	649 C	RAL9003 (K5 CLASSIC)	WV-AF21L用
		5Y9/0.5	J25-90A	Cool Gray 1C	RAL9016 (K5 CLASSIC)	WV-AV41L用
ABS ホワイト	同軸-LAN コンバータ	N8.2	JN-82	Cool Gray 2C	RAL7047 (K5 CLASSIC)	BNCコネクタ カバー用
オフホワイト	カメラハウジング WV-42	5Y8.5/1	J25-85B	7527C	RAL1013 (K5 CLASSIC)	サンシールド用