

## ワイヤ送給装置

軟鋼/ステンレス

ワイヤ送給装置	YW-40NF1
接続可能トーチ	ユーロコネクタ接続方式
定格電流	400 A
適用ワイヤの種類	ソリッドワイヤ及びFCW
適用ワイヤ径	0.9/ (1.0)/1.2/(1.4) mm*
ワイヤ駆動機構	2駆2従方式
スプール軸	ブレーキ付き
ケーブル・ホース長	パワー：1.8 m、制御：1.95 m、ガス：4.8 m
質量	16 kg

\* ( )は別売りオプションで対応可能です。

アルミ

ワイヤ送給装置	YW-40NF1TAK	YW-40NF1WTAK
接続可能トーチ	ユーロコネクタ接続方式	
定格電流	400 A	
適用ワイヤの種類	硬質アルミ/軟質アルミ	
適用ワイヤ径	(1.0)/1.2/(1.6) mm*	
ワイヤ駆動機構	4駆方式	
スプール軸	ブレーキ付き	
ケーブル・ホース長	パワー：1.8 m、制御：1.95 m、ガス：4.8 m	
	-	給水：3.5 m、排水：3.5 m
質量	16 kg	17 kg

\* ( )は別売りオプションで対応可能です。