

i-PRO AI ネットワークカメラへのソフトウェアインストール条件について

i-PRO AI ネットワークカメラは i-PRO の機能拡張ソフトウェア並びに、パートナー様が開発するソフトウェアをインストールし、動作させる事が可能です。ただし各カメラのメモリ容量等の条件によって、インストール出来るソフトウェア数が異なりますので、その条件を下記に記載します。

◆AI ネットワークカメラのメモリ容量一覧について

i-PRO AI ネットワークカメラがソフトウェア向けに確保しているメモリ容量は下記の通りとなります。

搭載をするソフトウェアの総メモリ容量数や搭載数を超えると、ソフトウェアのインストールができないためご注意ください。

既にインストール済みのソフトウェアをアンインストールしたい場合は取扱説明書をご参照下さい。

*1 S シリーズ ボックスタイプドームタイプの RAM サイズは、「RAM 容量拡張モード」が「On」の場合の最大サイズです。

「RAM 容量拡張モード」の設定方法については、取扱説明書をご参照ください。

「RAM 容量拡張モード」を「On」に設定すると、本体機能による SD メモリーカードへの録画機能は使用できなくなります。

[リソース情報一覧]

シリーズ	品番	ROM サイズ	RAM サイズ	CPU	アプリケーション 搭載可能数
X シリーズ V1.51 以降	WV - X2571*	153,600KB	256,000KB	30% (3,000DMIPS)	3
	WV - X2533*	153,600KB	256,000KB	50% (5,000DMIPS)	3
	WV - X2232*	153,600KB	256,000KB	50% (5,000DMIPS)	3
	WV - X1571*	153,600KB	256,000KB	30% (3,000DMIPS)	3
	WV - X1534*	153,600KB	256,000KB	50% (5,000DMIPS)	3
S シリーズ (Box/Dome) V1.31 以降	WV - S2536*	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S2136*	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S2116*	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S2135	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S2115	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S1536*	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S1516*	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S1515*	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S1136*	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2
WV - S1116*	102,400KB	153,600KB ^{*1}	50% (5,000DMIPS)	2	

	WV - S1135*	102,400KB	153,600KB*1	50% (5,000DMIPS)	2
	WV - S1115*	102,400KB	153,600KB*1	50% (5,000DMIPS)	2
Sシリーズ	WV - S4156*	153,600KB	153,600KB	50% (5,000DMIPS)	3
(AI 全方位)	WV - S4176*	153,600KB	153,600KB	50% (5,000DMIPS)	3
V1.00 以降	WV - S4576*	153,600KB	153,600KB	50% (5,000DMIPS)	3
	WV - S4556*	153,600KB	153,600KB	50% (5,000DMIPS)	3

◆i-PRO 機能拡張ソフトウェア

i-PRO が準備する機能拡張ソフトウェアが使用するメモリ容量(ROM/RAM サイズ)は下記表の通りとなります。

ご購入前に、搭載予定のカメラの上記メモリ容量(ROM/RAM サイズ)、並びにアプリ搭載可能数をご確認頂くようお願い致します。

[機能拡張ソフトウェア使用メモリ容量一覧]

品番	X シリーズ		S シリーズ	
	ROM サイズ	RAM サイズ	ROM サイズ	RAM サイズ
WV - XAE200W	11,000KB	90,000KB	11,000KB	50,000KB
WV - XAE201W	200KB	5,000KB	200KB	5,000KB
WV - XAE202W	10,000KB	50,000KB	10,000KB	50,000KB
WV - XAE203W	2,000KB	6,000KB	2,000KB	6,000KB
WV - XAE207W	2,000KB	10,000KB	2,000KB	10,000KB
WV - XAE300W (AI 全方位カメラ向け)	--	--	40,000KB	60,000KB
WV - XAE301W (AI 全方位カメラ向け)	--	--	8,000KB	5,000KB

◆パートナー製ソフトウェアについて

パートナー製ソフトウェアが使用するメモリ容量は下記の URL をご参照下さい。

***ただし、インストール可能な場合でも、複数ソフトウェアが同時動作する場合の機能・性能が保証されるものではありません。複数ソフトウェアの同時動作については事前に検証を行っていただくことを強くお勧めいたします。**

*i-PRO オープンプラットフォームアプリケーション一覧

https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_i-pro-application-platform_application-list

*パートナー製ソフトウェアに関する詳細はパートナー様へ直接お問合せ下さい。