

当社指定カメラ・PoE消費電力対応表①

- ・1チャンネルレシーバー：すべてのi-PROカメラを接続可能
- ・4チャンネルレシーバー：屋外PTZカメラ(PoE+)は1台のみ接続可能
LED付/ヒーター付/PTZカメラ(PoE)は最大3台、その他は4台接続可能
- ・4Kカメラ、マルチセンサーカメラ(4K)、9M全方位カメラのいずれかを接続する場合、4チャンネルレシーバーでの複数のカメラの接続は非推奨となります。1チャンネルレシーバーをご利用ください。

■ i-PRO EXTREME カメラ(1)

IR-LED搭載モデルは、IR LED ON時の最大消費電力

タイプ	品番	消費電力(W)	グループ
屋外PTZカメラ	WV-X6531NJ *2 WV-X6511NJ *2 WV-X6531NS *2 WV-X6533LNJ *2 WV-S6532LNJ *2	25.00	PoE+カメラ<消費電力：22W~25W> ・1チャンネルレシーバーをACアダプタ駆動する場合は、接続可。 PoE給電する場合は、接続不可。 ・4チャンネルレシーバーでカメラをPoE+給電する場合は1台のみ接続可能。
	WV-S6530NJ WV-S6530NS	22.00	
マルチセンサーカメラ(4K)	WV-X8570N *3	12.95	<消費電力：10.1W以上、13W未満> ・1チャンネルレシーバーをPoE給電する場合は、接続不可。ACアダプタ使用の場合は接続可能。 ・4チャンネルレシーバーでカメラをPoE給電する場合は3台まで接続可能。 ・4K BOXカメラ(S1570LNJ)、マルチセンサーカメラ(4K)及び屋外9M全方位カメラ(X4571)は1台まで接続可能。*3
屋外9M全方位カメラ	WV-X4571L *1*3	12.50	
屋内PTZカメラ	WV-S6131 WV-S6111	12.00	
	WV-S6130 WV-S6110	12.00	
屋外5M全方位カメラ	WV-S4550L *1	11.50	
屋外5Mドームカメラ	WV-S2550LNJ *1	10.60	
屋外4K BOXカメラ	WV-S1570LNJ *1*3	10.60	
屋外5M BOXカメラ	WV-S1550LNJ *1	10.10	
マルチセンサーカメラ(FullHD)	WV-S8530N	10.10	
AIカメラ	屋外ドームカメラ	WV-X2533LNJ *1	
	屋外BOXカメラ	WV-X1534LNJ *1	11.50
	屋内ドームカメラ	WV-X2232LJ *1	11.00



マルチセンサーカメラ

屋外全方位カメラ

屋内PTZカメラ



屋外ドームカメラ

屋外BOXカメラ

*1：IR-LED搭載モデル *2：PoE+でご使用の場合、使用温度範囲-30℃以上に制限されます。詳細は取説をご覧ください。
 *3：帯域制限により、接続可能な台数が限定されます。1チャンネルレシーバーをご使用ください。

※この一覧の中にはすでに生産完了品になっているものもございます。詳細は弊社HPにてご確認ください。

当社指定カメラ・PoE消費電力対応表②

■ i-PRO EXTREME カメラ(2)

タイプ		品番	消費電力(W)	グループ
屋外ドームカメラ		WV-S2531LTN *1 WV-S2531LN *1 WV-S2511LN *1	9.40	<p><消費電力：6.6W以上、10W以下></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1チャンネルサーバーをPoE給電する場合は、接続不可。 ・4チャンネルサーバーには4台まで接続可能。 ・屋内9M全方位カメラ(X4171)は1台まで接続可能。*2     <p>屋外ドームカメラ</p> <p>屋外BOXカメラ</p> <p>IR-LED付 屋内ドームカメラ</p> <p>屋内9M 全方位カメラ</p>
屋外BOXカメラ		WV-S1531LNSJ *1 WV-S1531LTNJ *1 WV-S1531LNJ *1 WV-S1511LNJ *1 WV-S1511LDN *1	9.40 9.40 9.40 9.40	
屋内ドームカメラ		WV-S2131L *1 WV-S2111L *1 WV-S2111LD *1	7.20 7.20	
屋内9M全方位カメラ		WV-X4171 *2	7.20	
屋内BOXカメラ		WV-S1131 WV-S1112 WV-S1111 WV-S1111D	5.80 5.80	
屋外BOXカメラ		WV-S1510	5.30	<p><消費電力：6.5W未満></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1チャンネルサーバーをPoE給電する場合でも接続可。 ・4チャンネルサーバーには4台まで接続可能。     <p>屋内BOXカメラ</p> <p>屋外BOXカメラ</p> <p>屋内ドームカメラ</p> <p>屋内5M 全方位カメラ</p>
屋内ドームカメラ		WV-S2130 WV-S2130RJ	5.30	
屋内5M全方位カメラ		WV-S4150	5.10	
屋内BOXカメラ		WV-S1130V WV-S1130VRJ	4.80	
屋内ドームカメラ		WV-S2110J WV-S2110RJ	4.80	
屋内BOXカメラ		WV-S1110V WV-S1110VRJ	4.30	
Uシリーズ	屋内BOXカメラ	WV-U114J WV-U1134J	3.90	
	屋内ドームカメラ	WV-U214J WV-U2134J	3.90	
	屋内BOXカメラ	WV-U1113J WV-U1133J	3.60	
	屋外BOXカメラ	WV-U1533J	3.60	
				   <p>屋内BOXカメラ</p> <p>屋内ドームカメラ</p> <p>屋外BOXカメラ</p>

*1：IR-LED搭載モデル *2：帯域制限により、接続可能な台数が限定されます。1チャンネルサーバーをご使用ください。

※この一覧の中にはすでに生産完了品になっているものもございます。詳細は弊社HPにてご確認ください。

当社指定カメラ・PoE消費電力対応表③

■ i-PROカメラ(1)

IR-LED搭載モデルは、IR LED ON時の最大消費電力

タイプ	品番	消費電力(W)	グループ
屋外PTZカメラ	WV-SW598J	25.00	PoE+カメラ <消費電力：24W~25W> ・1チャンネルレシーバーをPoE給電する場合は、接続不可。 ・4チャンネルレシーバーでカメラをPoE+給電する場合は1台のみ接続可能。  屋外PTZカメラ
	WV-SW397AJ	25.00	
	WV-SW397J	25.00	
	WV-SW396AJ	25.00	
	WV-SW396J	25.00	
	WV-SW395AJ	24.00	
	WV-SW395J	24.00	
屋外BOXカメラ (4K、6シリーズ)	WV-SPV781LJ *1*3	12.95	LED付/ヒーター付/屋内PTZカメラ <消費電力：10.1W以上、13W未満> ・1チャンネルレシーバーをPoE給電する場合は、接続不可。 ・4チャンネルレシーバーでカメラをPoE給電する場合は3台まで接続可能。 ・4Kカメラ(SPV781,SFV781)は1台まで接続可能。*3  屋外BOXカメラ 屋外ドームカメラ  屋内PTZカメラ  機能拡張ユニット付 屋内BOXカメラ IR-LED付 屋内ドームカメラ
	WV-SPW631LTJ *1	12.95	
	WV-SPW631LJ *1	12.95	
	WV-SPW611LJ *1	12.95	
	WV-SPW611J	11.10	
屋外ドームカメラ	WV-SFV781L *1*3	12.95	
	WV-SFV631LT *1	12.95	
	WV-SFV631L *1	12.95	
	WV-SFV611L *1	12.95	
	WV-SFV311	12.00	
	WV-SFV531	10.10	
屋内PTZカメラ	WV-SC588	12.00	
	WV-SC387	12.00	
	WV-SC386	12.00	
	WV-SC385	12.00	
屋内BOXカメラ	WV-SPN631 *2	11.70	
	WV-SPN611 *2	11.10	
屋内ドームカメラ	WV-SFN631L *1	11.10	

*1：IR-LED搭載モデル *2：機能拡張ユニット装着時 *3：帯域制限により、接続可能な台数が限定されます。1チャンネルレシーバーをご使用ください。

※この一覧の中にはすでに生産完了品になっているものもございます。詳細は弊社HPにてご確認ください。

当社指定カメラ・PoE消費電力対応表④

■ i-PROカメラ(2)

IR-LED搭載モデルは、IR LED ON時の最大消費電力

タイプ	品番	消費電力(W)	グループ	
屋外9M全方位カメラ	WV-SFV481 *2	9.60	<p><消費電力：6.6W以上、10W以下></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1チャンネルレシーバーをPoE給電する場合は、接続不可。 ・4チャンネルレシーバーには4台まで接続可能。 ・9M全方位カメラ(SFV481,SFN480)は1台まで接続可能。*2  <p>SPN311</p>      <p>9M全方位カメラ SPW311AL SFV311A SFN611L</p>	
屋内9M全方位カメラ	WV-SFN480 *2	9.60		
屋外BOXカメラ	WV-SPW311AL *1	9.60		
屋外ドームカメラ	WV-SFV311A	9.60		
屋内ドームカメラ	WV-SFN611L *1	9.40		
屋内BOXカメラ	WV-SPN311	6.80		
屋外3M全方位カメラ	WV-SW458	6.00		<p><消費電力：5W以上、6.5W以下></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1チャンネルレシーバーをPoE給電する場合でも接続可。 ・4チャンネルレシーバーには4台まで接続可能。    <p>3M全方位カメラ 屋内BOXカメラ</p>   <p>屋内ドームカメラ 屋外・屋内コンパクトドームカメラ (フルHD)</p>
屋内3M全方位カメラ	WV-SF438	6.00		
屋内BOXカメラ	WV-SPN631	6.00		
	WV-SPN531	6.00		
	WV-SPN531A	5.80		
	WV-SPN611	5.60		
	WV-SPN311A	5.30		
	WV-SPN310V	5.30		
屋内ドームカメラ	WV-SFN311	6.20		
	WV-SFN310J	5.80		
	WV-SFN531	5.30		
屋外コンパクトドームカメラ	WV-SW158	5.30		
屋内コンパクトドームカメラ	WV-SF138	5.30		
屋外BOXカメラ	WV-SPW310	4.80	<p><消費電力：5W未満></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1チャンネルレシーバーをPoE給電する場合でも接続可。 ・4チャンネルレシーバーには4台まで接続可能。     <p>SPW310 SPN310AV 屋内ドームカメラ (A付) SP105A SP102</p>  <p>屋外・屋内コンパクトドームカメラ (HD以下)</p>	
屋内BOXカメラ	WV-SPN310AV	4.30		
屋内ドームカメラ	WV-SFN311A	4.30		
	WV-SFN310AJ	4.30		
屋内BOXカメラ	WV-SP105A	2.60		
屋外コンパクトドームカメラ	WV-SW155	2.70		
屋内コンパクトドームカメラ	WV-SF135	2.60		
	WV-SF132	2.20		
屋内BOXカメラ	WV-SP102	2.00		

*1：IR-LED搭載モデル *2：帯域制限により、接続可能な台数が限定されます。1チャンネルレシーバーをご使用ください。

※この一覧の中にはすでに生産完了品になっているものもございます。詳細は弊社HPにてご確認下さい。

当社指定カメラ・PoE消費電力対応表⑤

■ BBカメラ／その他

タイプ	品番	消費電力(W)	グループ
屋内PTZカメラ	BB-SC384B	9.10	<p><消費電力：6.6W以上、10W以下></p> <p>・1チャンネルレシーバーをPoE給電する場合は、接続不可。</p> <p>・4チャンネルレシーバーには4台まで接続可能。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>屋内PTZカメラ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>屋外PTZカメラ</p> </div> </div>
	BB-SC382	9.10	
	BB-HCM581	9.00	
	BB-SC364	8.20	
屋外PTZカメラ	BB-SW374	8.20	
屋内PTカメラ	BB-ST165A	6.20	<p><消費電力：5W以上、6.5W以下></p> <p>・1チャンネルレシーバーをPoE給電する場合でも接続可。</p> <p>・4チャンネルレシーバーには4台まで接続可能。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>屋内PTカメラ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>屋外PTカメラ</p> </div> </div>
	BB-ST162A	6.20	
屋外PTカメラ	BB-SW175A	6.20	
	BB-SW172A	6.20	
屋内PTZカメラ	BB-HCM580	(PoEなし)	カメラの給電方法がACアダプターのためのため、消費電力を考慮せず使用可能
屋外PTカメラ	BB-SW174WA	(PoEなし)	
屋内固定カメラ	BB-SP104W	(PoEなし)	
ネットワークマイク	WV-SMR10	2.90	
ビデオエンコーダー	WJ-GXE100	3.60 *1	

*1：算出値

■ 動作保証対象外の機器

- ・WJ-GXE500
- ・DG-GXD400

※この一覧の中にはすでに生産完了品になっているものもございます。詳細は弊社HPにてご確認下さい。

当社指定カメラ・PoE消費電力対応表⑥

■ 生産中止品(2016年1月以前)

<i-PROカメラ>

タイプ	品番	消費電力(W)
屋内BOXカメラ	DG-NP1000	(PoEなし)
	DG-NP244VA	約4.2
	DG-NP304	6.4
	DG-NP304V	6.4
	DG-SP304V	3.3
	DG-SP305	3.4
	WV-SP509J	6
屋内ドームカメラ	DG-NF282	約4.0
	DG-NF302	6.4
	DG-SF334	3.3
	DG-SF335	3.5
屋内PTZカメラ	DG-NS202A	12
	DG-NS950	15
	WV-NS320	(PoEなし)
屋外BOXカメラ	DG-NP502	7.6
	WV-SW314J	3.36
	WV-SW316J	9.6
	WV-SW316LJ	9.6
屋外ドームカメラ	DG-NW484S (ヒーターユニット使用時)	約12.0
	DG-NW484S (ヒーターユニット未使用時)	約9.2
	DG-NW502S	7.6
	DG-SW355 (ヒーターユニット使用時)	11.52
	DG-SW355 (ヒーターユニット未使用時)	3.84
	WV-SW559	8.64
屋外PTZカメラ	DG-NW960	(PoEなし)

<BBカメラ>

タイプ	品番	消費電力(W)
屋内BOXカメラ	BB-HCM100	(PoEなし)
屋内ドームカメラ	BB-HCM701	約2.9
	BB-HCM705	約3.7
屋内PTZカメラ	BB-HCM527	約7.9
屋内PTカメラ	BB-HCM511	約6.5
	BB-HCM715	約7.5
	BB-HCM735	約7.5
屋外PTZカメラ	BB-HCM547	約7.9
屋外PTカメラ	BB-HCM371	(PoEなし)
	BB-HCM531	約6.5