

溶接トーチ

品番	YT-18CSE4※1	YT-20CS4	YT-20MD2	YT-30MD2（アルミ用）	YT-35CSG4（パルスMAG用）	YT-40MDW2（アルミ用）	YT-50CSG4（パルスMAG用）
定格電流	180 A	200 A	200 A	300 A	350 A	400 A	350 A
接続方式	CC金具接続						
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	水冷	空冷
ケーブル長	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
適用ワイヤ径※2	0.8 / 0.9 / 1.0 mm	0.9 / （1.0） / （1.2） mm	1.2 mm	1.2 / （1.6） mm	（0.9） / （1.0） / 1.2 / （1.4） mm	1.2 / （1.6） mm	（1.2） / 1.4 / （1.6） mm
定格使用率	CO ₂ ：40 % MAG/MIG：20 %	CO ₂ ：50 % MAG：25 %	パルスMIG：30 % MIG：60 %	パルスMIG：30% MIG：50%	パルスMAG：20 %、CO ₂ ：45% MAG：35 %	パルスMIG：60% MIG：100%	パルスMAG（350 A）：20 %、 CO ₂ ：40%、MAG：35 %
質量	1.7 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.7 kg	2.8 kg	3.2 kg	3.6 kg

※1：YT-18CS4TAMは適用ワイヤ径がφ0.6 / 0.8 / （1.0） / （1.2） となります。

※2：（ ）は別途オプションが必要です。

★ステンレス溶接は専用ライナーが必要になります。またRチップに変更してください（要相談）