

ワイヤ送給装置

品番	YW-20DGD1※1	YW-35DG1	YW-35DG1TAK	YW-40DG1	YW-40DG1TAK（空冷）	YW-40DGW1TAK（水冷）
接続可能トーチ	CC取付金具接続方式					
定格電流	200 A	350 A	350 A	400 A	400 A	400 A
適応ワイヤの種類	軟鋼 / 軟鋼FCW / ステンレス/ ステンレスFCW / MIGブレーズ		アルミニウム	軟鋼 / ステンレス	アルミニウム	
適応ワイヤ径	0.8 / 0.9 / (1.0) / (1.2) mm※2	(0.8) / (0.9) / 1.0 / 1.2 mm※2	1.2 mm	0.9 / (1.0) / 1.2 / (1.4) mm※2	1.2 / 1.6 mm	1.2 / 1.6 mm
ワイヤ駆動機構	1駆1従方式	2駆2従方式	4駆方式	2駆2従方式	4駆方式	
スプール軸	固定式	ブレーキ付				
ケーブル・ホース長	制御 / パワーケーブル：6 m、 ガスホース：9.2 m	制御 / パワーケーブル：1.8 m、ガスホース：4.8 m				
質量	17 kg	12 kg	14 kg	12.5 kg	15 kg	18 kg

※1：YW-20DGD1TAMは適応ワイヤ径がφ0.6 / 0.8 / (1.0) / (1.2) となります。

※2：（ ）内は別途オプションが必要となります。