

コンプレッサおよび電源設備容量、必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源	YP-030PA2	YP-060PA2
		入力電源	-	AC 200 V 50/60 Hz
電源相数	-		単相 / 三相	単相 / 三相
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	7.0以上	14以上
	エンジン発電機の場合	kVA	14以上	28以上
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカー)	A		30 (40)	30 (50)
入力側ケーブル (端子穴)	mm ²		本体付属 3 m (M6)	
出力側ケーブル (端子穴)	mm ²		標準付属 5 m	
接地ケーブル	mm ²		本体付属	
コンプレッサ	kW		内蔵 ※1	
耐圧ホース	内径	mm	- ※2	
	耐圧力	Mpa	- ※3	
圧縮空気※	適正圧力	MPa	- ※4	- ※5
	容量	L/min	- ※6	- ※7

PA2シリーズで外部コンプレッサを使用する場合、下記をご用意ください (オプション：エアユニット
PWW03101が必要です)

※1：1.5 kW以上 ※2：6.5 mm ※3：1.0 Mpa以上 ※4：0.4 Mpa以上 ※5：0.5 MPa以上

※6：100 L/min以上 ※7：173 L/min以上

※圧縮空気はトーチ種類によって異なります。(目安)