

## ワイヤ送給装置

品番	YW-40DG2	YW-50DGW2	YW-40DG2TAK	YW-40DGW2TAK
接続可能トーチ	CC取付金具接続方式			
定格電流	400 A	500 A	400 A	400 A
適用ワイヤの種類	軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW		硬質アルミ/軟質アルミ	
適用ワイヤ径 <sup>※</sup>	0.9/1.2 mm	1.2/1.4 mm	1.2/1.6 mm	
ワイヤ駆動機構	2駆2従方式		4駆方式	
スプール軸	ブレーキ付			
ケーブル・ホース長	パワーケーブル：1.8 m 制御ケーブル：2.1 m ガスホース：4.8 m	パワーケーブル：1.8 m 制御ケーブル：2.1 m ガスホース：4.8 m 給排水ホース：3.5 m	パワーケーブル：1.8 m 制御ケーブル：2.1 m ガスホース：4.8 m	パワーケーブル：1.8 m 制御ケーブル：2.1 m ガスホース：4.8 m 給排水ホース：3.5 m
質量	13 kg	14.5 kg	17.5 kg	18.5 kg

※適用以外のワイヤ径を使用する場合、別途部品が必要です。