

トーチ（CC金具接続）

品番	定格電流（A）	ケーブル長さ（m）	適用ワイヤ径（mm）※1	使用率（％）	質量（kg）	備考
YT-35CSG4	350	3	(0.9) / (1.0) / 1.2/ (1.4)	20（パルス MAG） 45（CO ₂ ） / 35（MAG）	2.8	軟鋼用※2
YT-50CSG4	500	3	(1.2) / 1.4/ (1.6)	20（パルス MAG：350 A時） 35（MAG）	3.6	軟鋼用※2
YT-50CSW4	500	3	1.2/1.4/1.6	50（MAG） 80（CO ₂ ）	3.4	軟鋼用※2 水冷タイプ
YT-30MD2	300	3	(1.0) / 1.2/ (1.6)	30（パルス MIG） 50（MIG）	2.7	アルミ用
YT-40MDW2	400	3	1.2/ (1.6)	60（パルス MIG） 100（MIG）	3.2	アルミ用 水冷タイプ
YT-50MDW2	500	3	(1.2) / 1.6	60（パルス MIG） 80（MIG）	3.2	アルミ用 水冷タイプ

※1：適用ワイヤ径の（ ）は別途部品が必要です。

※2：ステンレス溶接の場合は専用樹脂ライナーと R チップが必要です。