

溶接トーチ

品番	定格電流 (A)	冷却方式	使用率 (%) ※1	適用ワイヤ径 (mm) ※2	ケーブル長 (m)	備考
YT-50CE4	500	空冷	CO ₂ : 25 MAG : 20	(1.2) / 1.4 / (1.6)	3	軽量タイプ
YT-50CEM4	500	空冷	CO ₂ : 25 MAG : 20	(1.2) / 1.4 / (1.6)	4.5	軽量タイプ
YT-50CEL4	500	空冷	CO ₂ : 25 MAG : 20	(1.2) / 1.4 / (1.6)	6	軽量タイプ
YT-50CS4	500	空冷	CO ₂ : 40 MAG : 35	(1.2) / 1.4 / (1.6)	3	
TY-50CSM4	500	空冷	CO ₂ : 40 MAG : 35	(1.2) / 1.4 / (1.6)	4.5	
TY-50CSL4	500	空冷	CO ₂ : 40 MAG : 35	(1.2) / 1.4 / (1.6)	6	

※1：使用率はJIS規格に基づきます。

※2：（ ）は別途オプションが必要です。

※ステンレス溶接は専用ライナーが必要になります。またRチップに変更してください（要相談）

※4.5 m / 6 m トーチは鉄ソリッドワイヤ専用です。