

溶接トーチ

溶接トーチ	YT-18CS4	YT-20CS4	YT-35CE4	YT-35CS4	YT-35CSL4 ^{※1}	YT-50CS4	YT-50CSL4 ^{※2}
定格電流 (A)	180	200	350	350	350	500	500
接続方式	CC金具接続						
冷却方式	空冷						
ケーブル長 (m)	3.0				6.0	3.0	6.0
適用ワイヤ径 ^{※3} (mm)	(0.6) / 0.8	0.9 / (1.0) / (1.2)	(0.9) / (1.0) / 1.2		1.2	(1.2) / 1.4 / (1.6)	
定格使用率 (%)	CO ₂ : 40 MAG : 20	CO ₂ : 50 MAG : 25	CO ₂ : 20 MAG : 20	CO ₂ : 45 MAG : 35		CO ₂ : 40 MAG : 35	
質量 (kg)	1.7	1.9	2.1	2.8	4.5	3.6	6.2

※代表的なトーチ例

※1 : YT-35CSL4はYW-35KBL3のみ使用可能です。

※2 : YT-50CSL4はYW-50KBL3KFNのみ使用可能です。

※3 : () は別途オプションが必要となります。

※使用状況によりワイヤ送給性の問題が発生し、安定したアークが得られない場合があります。